



SKU: GWN-7630 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"/>El GWN7630 es un punto de acceso wifi 802.11ac Wave-2 de gran rendimiento para empresas pequeñas a medianas, oficinas de múltiples pisos, centros comerciales y sucursales. Ofrece tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de la red y cobertura wifi expandida.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"/>Para garantizar la facilidad de su instalación y manejo, el GWN7630 emplea un diseño de gestión de redes distribuidas sin controladores en donde el controlador está integrado en la interfaz de usuario web del producto. El GWN7630 está respaldado también por GWN.Cloud, la plataforma gratuita de gestión wifi en la nube de Grandstream.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"/>Es el punto de acceso wifi ideal para implementaciones de voz a través de wifi y ofrece una conexión ininterrumpida con los teléfonos IP de Grandstream que cuentan con conexión wifi. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes malladas, portales cautivos, más de 200 clientes simultáneos por punto de acceso y dos puertos de red Gigabit con PoE/PoE+, el GWN7630 es un punto de acceso wifi ideal para implementaciones medianas de redes inalámbricas con densidad media a elevada de usuarios.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de cobertura de hasta 175 metros <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rendimiento inalámbrico de 2.33 Gbps y 2 puertos Gigabit con cable <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda <li style="margin-bottom: 5px;"/>Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+ <li style="margin-bottom: 5px;"/>Capacidad para más de 200 dispositivos de clientes wifi conectados al mismo tiempo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Arranque seguro antipiratería y bloqueo de registros críticos mediante firmas digitales <li style="margin-bottom: 5px;"/>El controlador integrado puede gestionar hasta 50 puntos de acceso locales de la serie GWN. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Especificaciones técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Estándares Wi-Fi <li style="margin-bottom: 5px;"/>IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Antenas <li style="margin-bottom: 5px;"/>4 antenas externas de doble banda, soporte de formación de haces 2.4 GHz, 4 dBi de ganancia, 5 GHz, 5 dBi de ganancia <li style="margin-bottom: 5px;"/>Bandas de Frecuencia <li style="margin-bottom: 5px;"/>Radio 2.4 GHz: 2412 - 2484 GHz/Radio 5 GHz: 5180 - 5825 GHz <li style="margin-bottom: 5px;"/>Cobertura <li style="margin-bottom: 5px;"/>Hasta 175 metros *El rango de cobertura puede variar según el entorno. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Seguridad Wi-Fi y del Sistema <li style="margin-bottom: 5px;"/>WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, función Anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Clientes Concurrentes <li style="margin-bottom: 5px;"/>Hasta 200 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interfaces de red <li style="margin-bottom: 5px;"/>2 puertos Ethernet de 10/100/1000Base-T con detección automática </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; font-size: 15px; color: inherit; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave-2 modelo GWN7630 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Kits de montaje <li style="margin-bottom: 5px;"/>Guía de Inicio Rápido <li style="margin-bottom: 5px;"/>No incluye PoE </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"/>PoE recomendado: G0720-480-050 o POECNPILOT</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"/>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión sin controladores con interfaz web integrada
Característica 2	Soporte para más de 200 clientes simultáneos
Característica 3	Administración gratuita en la nube mediante GWN.cloud
Característica 4	2 puertos Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ automático
Característica 5	Formación de haces para optimización de señal direccional
Característica 6	Diseño de antena sofisticado para cobertura expandida