



Punto de Acceso Wi-Fi 802.11 Wave 2, 1.27 Gbps, Provee 3 puertos Gigabit que proporcionan Ethernet, configuración desde la nube gratuita o desde controlador.

SKU: GWN7603 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,255.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de descripción --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><!-- Espaciado vacío para mantener el diseño -->
</div></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Acerca del GWN7603</h3><hr style='border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin: 10px 0;--><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->El GWN7603 es un punto de acceso Wi-Fi compacto diseñado para pequeñas empresas, hogares, oficinas, hoteles y más. Provee 3 puertos Gigabit que proporcionan Ethernet a teléfonos IP, IPTV, computadoras y dispositivos similares, al mismo tiempo que proporciona un puerto de red Gigabit de enlace ascendente con PoE/PoE+ y PSE. El GWN7603 ofrece tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda y un sofisticado diseño de antena para un rendimiento de red ideal que soporta hasta más de 100 dispositivos y un rango de cobertura de 100 metros. Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7603 cuenta con el respaldo de GWN.Cloud, la plataforma de administración de red gratuita de Grandstream. El GWN7603 es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP de voz y video habilitados para Wi-Fi de Grandstream. Al incluir soporte para QoS avanzada, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh y portales cautivos, el GWN7603 es un punto de acceso inalámbrico diseñado para escenarios de implementación con densidad pequeña a mediana de usuarios conectados a la red.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Competitivas</h3><hr style='border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin: 10px 0;--><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Throughput inalámbrico agregado de 1.27 Gbps, velocidad cableada de 1 Gigabit y 3 Gigabit<li style='margin-bottom: 5px;-->Alcance de cobertura de hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 5px;-->Adaptación de alimentación propia después de la detección automática de PoE/PoE+ y PSE<li style='margin-bottom: 5px;-->Admite hasta 100 dispositivos Wi-Fi simultáneos<li style='margin-bottom: 5px;-->Función Anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales<li style='margin-bottom: 5px;-->QoS avanzado para garantizar el desempeño en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia<li style='margin-bottom: 5px;-->GWN.Cloud para una plataforma gratuita de gestión de la nube.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones técnicas</h3><hr style='border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin: 10px 0;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Estándares de Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)<li style='margin-bottom: 5px;-->Antenas: 2 antenas internas de doble banda (1 antena de 2.4GHz con ganancia de 3.0dBi, y 5GHz con ganancia de 3.5dBi; 2 antenas de 2.4GHz con ganancia de 3.5dBi, y 5GHz con ganancia de 3.0dBi)<li style='margin-bottom: 5px;-->Bandas de Frecuencia: Radio de 2,4 GHz: 2412 – 2484 MHz; Radio de 5 GHz: 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz<li style='margin-bottom: 5px;-->Alcance de Cobertura: Hasta 100 metros (el alcance de cobertura puede variar en función de las condiciones ambientales)<li style='margin-bottom: 5px;-->Seguridad Wi-Fi y Seguridad del Sistema: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, función Anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo<li style='margin-bottom: 5px;-->Clientes Simultáneos: Hasta 100<li style='margin-bottom: 5px;-->Interfaces de Red: 1 puerto Ethernet de enlace ascendente 10/100/1000M con POE/POE+, 2 puertos Ethernet 10/100/1000M con PSE, 1 puerto Ethernet 10/100/1000M<li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: Vía PoE afía (no incluye PoE)</div><div><!-- Sección de contenido del paquete --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Contenido del paquete</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;-->Punto de Acceso inalámbrico GWN7603, Guía de Inicio Rápido</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;-->PoE recomendado: G0720-480-050 o U-POE-AT</p></div><!-- Sección de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;--></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita sin costos de licencia
Característica 2	3 puertos Gigabit para conectar endpoints cableados directamente
Característica 3	Alimentación PoE/PoE+ con soporte PSE integrado
Característica 4	Diseño compacto para despliegues en espacios reducidos
Característica 5	Antena optimizada para máxima eficiencia de cobertura
Característica 6	Instalación plug-and-play con configuración remota via cloud