



Punto de Acceso Wi-Fi / Doble Banda AC1350 / MU-MIMO / PoE 802.3af / Montaje Techo-Pared / 16 SSID

SKU: EAP225 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,318.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso Wi-Fi de doble banda diseñado para despliegues profesionales en oficinas, hoteles y entornos educativos. Opera en estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac con velocidad combinada AC1350 y tecnología MU-MIMO para transmisión simultánea a múltiples clientes. Integra arquitectura Omada Cloud que permite gestión centralizada, cambio automático de señal entre dispositivos y formación de redes mesh sin intervención manual. La gestión dual stand-alone o por controlador Omada proporciona flexibilidad operativa según la complejidad de la infraestructura desplegada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándares inalámbricos: IEEE 802.11ac/n/b/g/aTecnología MU-MIMO para transmisión eficiente a múltiples dispositivosCambio automático de señal con tecnología Omada CloudConectividad múltiple con puerto RJ45 10/100/1000 Mbps16 SSID configurables (8 por banda) con límite de tráficoMesh Omada para extensión de coberturaGestión web integrada; compatible con controlador OmadaDiseño para montaje en techo o pared con kit incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;*>Banda dual 2.4 GHz y 5 GHzVelocidad AC1350Antenas 2.4 GHz: 2×3 dBiAntenas 5 GHz: 2×5 dBiPotencia transmisión CE: <20 dBm (2.4 GHz) / <23 dBm (5 GHz)Potencia transmisión FCC: <24 dBm (2.4 GHz) / <22 dBm (5 GHz)MU-MIMO integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;*>Dimensiones: 205.5 × 181.5 × 37.1 mmPuerto: (1) RJ45 10/100/1000 Mbps con PoEBotón reset: SíAlimentación: PoE 802.3af / PoE pasivo 48VConsumo máximo: 12.1 WMontaje: Techo/pared (kit incluido)Temperatura de operación: 0°C a 40°CCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Gestión y Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;*>Gestión web: SíModo stand-alone o por controlador OmadaOmada Cloud para gestión remota centralizadaCambio automático de señal entre APsMesh Omada integradoLímite de tráfico por SSIDKit de montaje techo/pared incluido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada Omada Cloud para despliegues escalables
Característica 2	Puerto Gigabit Ethernet con alimentación PoE flexible 802.3af o 48V pasivo
Característica 3	16 SSID configurables con limite de tráfico por red virtual
Característica 4	Mesh Omada integrado para extensión sin cables adicionales
Característica 5	Potencia de transmisión ajustable CE/FCC para entornos regulados
Característica 6	Montaje en techo o pared con kit incluido para instalación limpia