



Punto de Acceso Wi-Fi N 300Mbps en 2.4GHz, 2 antenas integradas de 12dBi, MIMO 2X2.

SKU: CPE220 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,081.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3);'>CPE de Exterior 2.4Gz 300Mbps 12dBi</h1> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena incorporada de 12dBi 2x2 MIMO direccional de doble polarizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm/1000mw <li style='margin-bottom: 5px;'>La Tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) mejora el rendimiento del producto, la capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones PTMP <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de Administración Centralizada - Control Pharos <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación AP / Cliente / Repetidor / AP Router / AP Cliente Router (WISP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador PoE pasivo soporta hasta 60 metros (200 pies). Alimentación a través de puerto de Ethernet que permite que el dispositivo se restablezca de forma remota </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface: 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps (LANo, Passive PoE in), 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps, 1 Terminal puesta a tierra, 1 Botón Reset <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: Passive Power over Ethernet via LANo (+4,5pins; -7,8pins), Rango de Voltaje: 16-27VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: 10.8 Watts Max. Nota: Cuando se implementa utilizando PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación es más alta por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11×3.1×2.1 pulgadas (276×79×60 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Antena: Antena Direccional doble polarizado de 12dBi 2x2, Beam Width: 60° (H-Plane) / 30° (E-Plane). Nota: Para más detalle, dirígete a la hoja de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Protección 15KV ESD, Protección contra rayos 6KV <li style='margin-bottom: 5px;'>Cercado: El ASA de exterior estabiliza el material plástico, Certificación a prueba de agua IPX5 </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo Propietario: mODO TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidades Inalámbricas: Hasta 300Mbps (40MHz, Dinámico), Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico), Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico), Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 2.4~2.483GHz. Nota: la frecuencia disponible de operación puede variar en función de las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Transmisión: 30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm). Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales dependiendo en las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones Inalámbricas: Pharos MAXtream TDMA Technology, 802.11b/g/n Modes, Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz, Automatic Channel Selection, Transmission Power Control, Dynamic Frequency Selection (DFS), WDS Enable/Disable, Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption, SSID Broadcast Enable/Disable, Multi-SSID with VLAN Tagging (AP mode only), Distance/ACK Timeout Setting, Wireless MAC Address Filter, Wireless Advanced: Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración: Discovery and Remote Management via Pharos Control application, HTTP/HTTPS Web-based management, System Log, SNMP Agent(v2c), Ping Watch Dog, Dynamic DDNS, SSH Server <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas de sistema: Indicadores de Calidad de Señal Inalámbrica: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Memoria, Monitores: Rendimiento/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP, Analizador de Espectro, Test de Velocidad, Ping, Traceroute <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizaciones a Nivel de Sistema: Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications, Hardware watch dog </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>OTROS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, FCC, RoHS, IPX5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenidos del Paquete: CPE Exterior Inalámbrico, Adaptador Pasivo PoE 24V 1A, Correas para Montaje en Poste, Cable de corriente AC, Guía de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos del Sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Se recomienda que utilices uno de los siguientes navegadores Web para una mejor experiencia: Google Chrome, Safari o Firefox. No se recomiendan los navegadores Internet Explorer <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Temperatura de Funcionamiento: -40°C~70°C (-40%~158%), Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40%~158%), Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación, Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Antena direccional 12dBi de doble polarización integrada
Característica 2	Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm con control preciso
Característica 3	Procesador Qualcomm Atheros 560MHz optimizado para alto rendimiento
Característica 4	Protección IPX5 y 15kV ESD para instalación en exteriores
Característica 5	Tecnología Pharos MAXtream TDMA para mejor capacidad y latencia
Característica 6	Múltiples modos de operación: AP, Cliente, Repetidor, AP Router y WISP