



Punto de Acceso Wi-Fi N300 / 2.4 GHz / Exterior IP65 / PoE Pasivo 24 V / Alcance Extendido / Gestión Stand-Alone o Centralizada

SKU: EAP110-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,018.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Punto de acceso exterior diseñado para despliegues inalámbricos en entornos exigentes. Opera en banda 2.4 GHz conforme a estándares IEEE 802.11a/b/g/n con throughput máximo de 300 Mbps. La carcasa con certificación IP65 garantiza protección contra polvo y agua, permitiendo instalación permanente en exteriores sin requerir gabinetes adicionales. Soporta hasta 16 SSID configurables para aislamiento de tráfico entre redes corporativas, invitados y de administración. La alimentación mediante PoE pasivo 24 V elimina la necesidad de infraestructura eléctrica cercana al punto de montaje. Compatible con gestión autónoma mediante interfaz web o integración centralizada en plataforma Omada para despliegues escalables.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Frecuencia de operación: 2.4 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad máxima: 300 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Múltiples SSID: hasta 16 totales (8 por banda)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Asignación automática de canales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Límite de tráfico configurable por SSID<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Gestión web integrada para configuración stand-alone<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con gestión centralizada Omada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección exterior: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Botón de reset físico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Inalámbrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia transmisión CE: < 20 dBm (2.4 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia transmisión FCC: < 22 dBm (2.4 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antenas: 2 x 3 dBi (2.4 GHz)<li style="padding: 6px 0;">Alcance optimizado para exteriores</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 216 x 46 x 27 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto: 1 x 10/100 Mbps RJ45 con PoE<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE pasivo 24 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 3.1 W<li style="padding: 6px 0;">Temperatura operación: -30 a 65 °C</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Punto de acceso EAP110-Outdoor<li style="padding: 6px 0;">Kit de montaje en mástil/pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa IP65 para despliegue en exteriores extremos
Característica 2	16 SSID totales para segmentación de redes y visitantes
Característica 3	PoE pasivo 24 V simplifica instalación sin tomacorriente cercano
Característica 4	Operación estable de -30 a 65 °C en climas adversos
Característica 5	Antenas 3 dBi optimizadas para cobertura de largo alcance
Característica 6	Gestión flexible: autónomo o integrado a plataforma Omada