



Punto de Acceso WiFi 6 con Antena Sectorial de 80° de Apertura, Cobertura de Hasta 600 m, MIMO 2x2, Doble Banda, Hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y Hasta 2402 Mbps en 5 GHz, Administración en Nube Gratis con INSIGHTS, Equipo con IP66

SKU: C260-S Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$4,374.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imágenes --><div style='margin: 20px 0;--></div><div style='margin: 20px 0;--></div><!-- Enlace Insights --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;--> Crea AQUÍ tu <!-- Sección de especificaciones --><div style='margin: 20px 0;--><p style='font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: left;-->El Altai C260-S es un punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda, ideal para aplicaciones exteriores. Explora velocidades más rápidas y una mayor capacidad de dispositivos conectados gracias a la tecnología a 802.11ax.</p><p style='font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: left;-->Diseñado para resistir condiciones exteriores, el C260-S es fácil de instalar mediante opciones de montaje en poste o pared. Compatible con adaptador de corriente y a través de Ethernet (PoE), este dispositivo minimiza la necesidad de cables adicionales. Configura y administra fácilmente el C260-S a través de una interfaz web intuitiva usando un navegador. Todos los productos Altai cumplen con las normas de seguridad, asegurando un rendimiento ´pimo en México.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='margin: 30px 0;--><div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;--><h1 style='color: inherit; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;--> Especificaciones</h1></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #34495e; color: #f29d12;-->Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Modos de operación: Punto de Acceso/ CPE(estación).<li style='margin-bottom: 5px;-->Hasta 256 usuarios concurrentes.<li style='margin-bottom: 5px;-->Antenas sectoriales en 9 dBi en 2.4 GHz.<li style='margin-bottom: 5px;-->Antenas sectoriales en 13 dBi en 5 GHz.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta hasta 16 SSID.<li style='margin-bottom: 5px;-->Control de ancho de banda por SSID/Cliente.<li style='margin-bottom: 5px;-->Autenticaciones Open, Shared key, WPA/WPA2/WPA3.<li style='margin-bottom: 5px;-->Plataformas de administración: Standalone, Insights, AltaiCare PrivateCloud, AltaiCare On-Premises #, and AltaiGate.<li style='margin-bottom: 5px;-->Carcasa resistente a la interperie y al polvo <strong style='color: inherit;-->IP55.</div><!-- Características Físicas y Elíctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #34495e; color: #f29d12;-->Características Físicas y Elíctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->2 Puertos Ethernet 10/100/1000Mbps.<li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit;-->Soporta PoE 802.3af o pasivo de 48 - 56 Vdc.<li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit;-->No incluye fuente de alimentación.<li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit;-->Se recomienda PoE modelo: POE-165<li style='margin-bottom: 5px;-->Consumo de 15 W (max).<li style='margin-bottom: 5px;-->Instalación en más;til o pared.<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones (25x13x5.2 cm).<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 0.68kg.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta temperatura de -20 a 55°C.</div><!-- Contenido del paquete --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #34495e; color: #f29d12;-->Contenido del paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Punto de acceso C260S.<li style='margin-bottom: 5px;-->Kit de montaje.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Videos --><div style='margin: 30px 0;--><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Sp0X2fVANCK' title='Guía Rípida de Configuración de Access Point Altai' allowfullscreen=''--></iframe></div><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Njm-5-0eB5o' title='Crea tu Hotspot WiFi con AltaiCare' allowfullscreen=''--></iframe></div><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Do9nzC-NHs0' title='Crea Campañas Publicitarias con tu Hotspot WiFi de AltaiCare' allowfullscreen=''--></iframe></div><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/AvbbmAOr-0w' title='Gestiona Reportes & Alertas de tu red WiFi con AltaiCare' allowfullscreen=''--></iframe></div></div><!-- Nota importante --><div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #b8312f; background-color: rgba(184, 49, 47, 0.1); color: #b8312f; font-style: italic;--><p style='margin: 0;-->La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos mós;iles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerán, particularmente de cada sitio de instalación, límite de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con hasta 2402 Mbps en 5 GHz para alta densidad de usuarios
Característica 2	Antenas sectoriales 9 dBi y 13 dBi con patrón de 80° de apertura
Característica 3	Soporta 256 usuarios concurrentes con control de ancho de banda
Característica 4	Carcasa IP55 resistente a polvo y agua para exteriores
Característica 5	Gestión flexible: standalone, nube, privada o local con Insights
Característica 6	Instalación simplificada en poste o pared con alimentación PoE