



Punto de Acceso WiFi Exterior para WISP y Hotspot 2.4 GHz / Cobertura hasta 800 m / Administración Gratuita en la Nube / Antena Sectorial 10 dBi / 128 Usuarios

SKU: C1N Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: 2.4 GHz

\$2,539.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;"> </div><div style="display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;">Crea AQUÍ tu cuenta INSIGHTS</div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"><p style="margin: 0; color: inherit;">También puede funcionar como un punto de acceso independiente</p></div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;"><p style="margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit;"><u>Distancia Máxima</u>: Hasta 800 metros para dispositivos Wi-Fi</p></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;"><h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;">Especificaciones WiFi</h4></div><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: 802.11 b/g/n<li style="margin-bottom: 5px;">Conexiones simultáneas: 128 dispositivos</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;"><h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;">Velocidad</h4></div><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad máxima: 300 Mbps</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;"><h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;">Modos de operación</h4></div><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modo: Access Point / Cliente / Repetidor</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;"><h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;">Características RF</h4></div><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Potencia máxima: 29 dBm<li style="margin-bottom: 5px;">Antena integrada: 10 dBi</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Características principales</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Potencia Max.</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Potencia máxima: 29 dBm</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Antena integrada</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Antena integrada: 10 dBi</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Dual-Slant</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Dual-Slant ±45°, 70° H / 30° V</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Tecnología de alta sensibilidad en recepción en MIMO 2X2 para gran alcance</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Tecnología de alta sensibilidad en recepción en MIMO 2X2 para gran alcance</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Control de interferencia adaptativo que ayuda a reducir las fuentes de interferencia</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Gestión del umbral de conexión SNR para control de células de cobertura</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Fast Roaming</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Fast Roaming 802.11r</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Soporta 16 SSID</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Control de ancho de banda por SSID/Cliente</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">1 Año de garantía</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">1 Año de garantía</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Temperatura de operación: -20 a 55 °CInstalación: pared, mástil o poste (3 a 9 m)Peso: 0.4 kgPuerto Ethernet: 10/100 MbpsPuerto PoE pasivo de 18VPoE recomendado: SD.PE-C1N1-USConsumo: 6 W</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit;">Plataformas de gestión: AltaiGate, AltaiCareEl paquete incluye:1 Punto de acceso C1n1 Inyector PoE1 Corbata</div></div></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Sp0XZFVANCK" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/000LTUmg" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Do9nzC-NHs0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/AvbbmAOr-0w" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="margin: 30px 0; text-align: center;"><p style="margin: 0; font-size: 10px; color: inherit;">La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WIFI, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WIFI, alineación y altura de las antenas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo de procesamiento de señal inteligente patentado para mayor intensidad y rendimiento
Característica 2	Operación flexible como AP independiente, CPE o repetidor según necesidad de despliegue
Característica 3	Cobertura extendida hasta 800 m en línea de vista para distribución WISP
Característica 4	Administración gratuita en la nube para monitoreo remoto sin costos adicionales
Característica 5	Antena dual-slant integrada de 10 dBi optimizada para transmisión y recepción
Característica 6	Potencia RF de 29 dBm para penetración superior en entornos desafiantes