

Sin imagen disponible

Punto de Consolidación de 24 Puertos Mini-Com, Instalación en Piso o Pared, Fabricado en Aluminio, Color Negro

SKU: CUFMB24BL Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$3,347.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El gabinete de caja de punto de consolidación PanZone® está diseñado para funcionar con los sistemas debajo del piso falso SMED NEXUS™ como punto de consolidación. También es adecuado para otros sistemas debajo del piso con una profundidad mínima de 1.7 pulgadas. Se puede instalar en la pared vertical u horizontalmente como punto de consolidación. Está fabricado en aluminio y es de color negro.</p></div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas bajo piso de 1.7 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación vertical y horizontal versátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en aluminio, color negro elegante <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos para conexiones eficientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa RoHS garantizando seguridad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de puntos de consolidación <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 10.9" (275.6 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total: 10.7" (271 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 1.69" (43 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 2043 (espacios de manejo de aire) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas bajo piso falso SMED NEXUS™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros sistemas bajo piso con profundidad mínima de 1.7" <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared vertical u horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes comerciales y corporativos </div> </div> <!-- Sección de módulos compatibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Módulos Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mini-Com® Módulos para audio y video <li style='margin-bottom: 5px;'>Mini-Com® Módulos para fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Mini-Com® Módulos para cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Mini-Com® Módulos para fibra óptica </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso de cables: Superior e inferior con paneles removibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de conversión: Disponible para fibra óptica (CUFF-KIT) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Opciones para piso elevado y montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del empaque: Incluye etiqueta de 24 puertos y 4 cintas de cableado Tak-Ty® </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>