



Punto de prueba 3/4" para uso en tubería de detección de humo por aspiración

SKU: RP-2226 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$196.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistemas de detección aspirativa <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla en tuberías existentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta sensibilidad para humo a baja concentración <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona en diversas condiciones ambientales <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo mantenimiento para operación continua </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: CPVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Tubería de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad: UL Listed, NFPA Standards <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Requiere Clip Hanger cada 3 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Origen: Fabricado en Estados Unidos </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección aspirativa <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de humo convencionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de humo por aspiración </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Detector <li style='margin-bottom: 5px;*>Filtro en línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Unión de tubería <li style='margin-bottom: 5px;*>Codos de 90" <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos RedPipe <li style='margin-bottom: 5px;*>Acoples <li style='margin-bottom: 5px;*>Tee de tubería <li style='margin-bottom: 5px;*>Capilares <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcadores de orificio de muestra (SHMs) <li style='margin-bottom: 5px;*>Codo de radio de 90" <li style='margin-bottom: 5px;*>Punto de prueba </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de humo en espacios confinados <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra incendios en edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo de áreas con alto riesgo de incendio <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones industriales y de manufactura <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de humo en espacios técnicos </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Kits Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>'>97.5" de RedPipe (13-7.5" sticks) <li style='margin-bottom: 5px;*>'>4-1/8" Sample Hole Markers <li style='margin-bottom: 5px;*>'>3-Codos de 90" <li style='margin-bottom: 5px;*>'>13-Acoplamientos <li style='margin-bottom: 5px;*>'>1-Tee <li style='margin-bottom: 5px;*>'>2-Tapones <li style='margin-bottom: 5px;*>'>32-Pipe Clip Hangers </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>'>3/4" Válvula de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Trampa de condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Filtro de polvo/fango de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Válvula de purga de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Adaptador de tubería a detector <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Etiquetas para tubería </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Herramientas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Cortador de tubo CPVC de 1-5/8" <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Cemento para tubería CPVC <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Filtro de aire en línea <li style='margin-bottom: 5px;*>'>Recambio para filtro en línea </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas de detección aspirativa y convencional
Característica 2	Instalación rápida en tuberías existentes sin interrupción
Característica 3	Alta sensibilidad para detección de humo a baja concentración
Característica 4	Diseñado para condiciones ambientales extremas
Característica 5	Mantenimiento mínimo con operación continua garantizada
Característica 6	Material CPVC duradero con certificación UL y NFPA