

Sin imagen disponible

Puntos de llamada antideflagrantes y de alerta para ubicaciones peligrosas y rompen vidrios y botones

SKU: CPPBM-R-1-FNN-001 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$26,180.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada de vidrio roto y botón pulsador de Federal Signal son dispositivos electromecánicos que pueden formar parte del sistema de alarma contra incendios, emergencia o control de acceso de una instalación. Cuando un usuario rompe el vidrio en un modelo de vidrio de rotura o presiona el botón en un modelo de botón pulsador, se activa el interruptor interno del punto de llamada, señalando un evento mientras se mantiene el bloqueo. Los puntos de llamada permanecen en modo de señalización hasta que el sistema de la instalación se restablece manualmente, lo que indica que el problema se ha resuelto. Los puntos de llamada están disponibles en modelos de señalización general y clasificación contra incendios y son compatibles con una amplia gama de ubicaciones peligrosas y aplicaciones contra incendios en tierra y en alta mar.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alta visibilidad, carcasa antiestática de PRFV, placa frontal disponible en rojo y amarillo<li style='margin-bottom: 5px;*>La tapa de elevación opcional para el funcionamiento en dos pasos evita la activación accidental<li style='margin-bottom: 5px;*>(3) entradas M20 o 1/2 NPT: (2) entrada superior y (1) lateral con orientación de montaje giratoria de 180 grados<li style='margin-bottom: 5px;*>Restablecimiento de herramienta integrado con llave extraíble para un restablecimiento a prueba de manipulaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Ensamblado con herrajes externos de acero inoxidable 316<li style='margin-bottom: 5px;*>Activación de interruptores simples y dobles<li style='margin-bottom: 5px;*>Etiquetas de placa frontal de acero inoxidable y etiquetas de servicio opcionales instaladas en el campo<li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo opcional Resistencias EOL, resistencias en serie y diodo de supervisión<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo 4X, carcasa IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con IP69K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos de señalización general</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada de señalización general son ideales para aplicaciones tanto en tierra como en alta mar para activar equipos de emergencia, señales audibles y visuales o notificaciones del panel de control. Cada punto de llamada de inglás y árabe.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos con clasificación de incendio</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada con clasificación de incendio están especialmente diseñados para su uso con la activación de alarma contra incendios. Cada punto de llamada con clasificación de incendio es rojo y cada unidad viene de serie con una etiqueta de placa frontal instalada de fábrica. Los puntos de llamada contra incendios certificados por América del Norte están disponibles en modelos de botón pulsador y vidrio roto y tienen una etiqueta 'FIRE/FEU' instalada de fábrica para cumplir con UL/ULC. Los puntos de llamada contra incendios con certificación internacional están disponibles en modelos de vidrio roto y tienen una etiqueta instalada de fábrica de una casa en llamas para cumplir con la norma EN54-11.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del GRP</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Todos los modelos de Call Point cuentan con una carcasa de PRFV que es estable a los rayos UV, antiestática, ignífuga y resistente al calor, al impacto y a la corrosión. El gabinete de GRP hace que los puntos de llamada de Federal Signal sean extremadamente duraderos para soportar la presión, el daño y los elementos ambientales, lo que lo convierte en una solución ideal para todas las aplicaciones industriales, peligrosas y contra incendios.</p><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opciones de conmutador</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada están disponibles con opciones de conmutador mantenido simple (SPDT) y doble (DPDT). Se debe elegir un modelo de un solo interruptor cuando se trabaja con un circuito independiente, mientras que se debe elegir un modelo de doble interruptor cuando se trabaja con un circuito dual.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada tienen un puente instalado de fábrica a través de los terminales de entrada 7 y 8 en los modelos de un solo interruptor. En un modelo de interruptor doble, los terminales de entrada 6, 7 y 8 se utilizan como contactos secundarios con común.</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activaci3n dual: rotura de vidrio o bot3n pulsador
Característica 2	Certificaci3n antideflagrante para zonas clasificadas
Característica 3	Bloqueo mec3nico hasta restablecimiento manual
Característica 4	Compatible con sistemas de alarma contra incendios
Característica 5	Ideal para plantas químicas y refinírias
Característica 6	Señalizaci3n persistente hasta resoluci3n del evento