



Puntos de llamada antideflagrantes y de alerta para ubicaciones peligrosas y rompen vidrios y botones

SKU: CPPBM-Y-1-FNN-001 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$26,180.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada de vidrio roto y bot&ocute;n pulsador de Federal Signal son dispositivos electromecánicos que pueden formar parte del sistema de alarma contra incendios, emergencia o control de acceso de una instalaci&ocute;n. Cuando un usuario rompe el vidrio en un modelo de vidrio de rotura o presiona el bot&ocute;n en un modelo de bot&ocute;n pulsador, se activa el interruptor interno del punto de llamada, señalando un evento mientras se mantiene el bloqueo. Los puntos de llamada permanecen en modo de señalizaci&ocute;n hasta que el sistema de la instalaci&ocute;n se restablece manualmente, lo que indica que el problema se ha resuelto. Los puntos de llamada están disponibles en modelos de señalizaci&ocute;n general y clasificaci&ocute;n contra incendios y son compatibles con una amplia gama de ubicaciones peligrosas y aplicaciones contra incendios en tierra y en alta mar.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alta visibilidad, carcasa antiestática de PRFV, placa frontal disponible en rojo y amarillo<li style='margin-bottom: 5px;*>La tapa de elevaci&ocute;n opcional para el funcionamiento en dos pasos evita la activaci&ocute;n accidental<li style='margin-bottom: 5px;*>(3) entradas M20 o 1/2 NPT: (2) entrada superior y (1) lateral con orientaci&ocute;n de montaje giratoria de 180 grados<li style='margin-bottom: 5px;*>Restablecimiento de herramienta integrado con llave extraíble para un restablecimiento a prueba de manipulaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Ensamblado con herrajes externos de acero inoxidable 316<li style='margin-bottom: 5px;*>Activaci&ocute;n de interruptores simples y dobles<li style='margin-bottom: 5px;*>Etiquetas de placa frontal de acero inoxidable y etiquetas de servicio opcionales instaladas en el campo<li style='margin-bottom: 5px;*>M&ocute;dulo opcional Resistencias EOL, resistencias en serie y diodo de supervisi&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo 4X, carcasa IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con IP69K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos de señalizaci&ocute;n general</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada de señalizaci&ocute;n general son ideales para aplicaciones tanto en tierra como en alta mar para activar equipos de emergencia, señales audibles y visuales o notificaciones del panel de control. Cada punto de llamada de señalizaci&ocute;n general es rojo o amarillo y viene de serie con ocho etiquetas frontales de poliéster instalables en el campo: INCENDIO, EVAC, RIESGO BIOLÓGICO, ALARMA DE GAS, EMERGENCIA, APAGADO, BLOQUEO e icono de EVAC. Si la aplicaci&ocute;n requiere una etiqueta de placa frontal personalizada, la superficie de etiquetado de la placa frontal aceptará etiquetas resistentes a la intemperie U-Line #S-19297 suministradas por el usuario final para impresoras láser. Para entornos más hostiles, también están disponibles seis etiquetas opcionales de placa frontal de acero inoxidable: FIRE, EVAC, BIOHAZARD, GAS ALARM, ESD y FIRE ALARM (doble idioma, inglés y árabe).</p>src='http://ftp3..mx/usuarios/srodriguez/FEDERAL%20SIGNAL%20INDUSTRIAL/2.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos con clasificaci&ocute;n de incendio</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada con clasificaci&ocute;n de incendio es rojo y cada unidad viene de serie con una etiqueta de placa frontal instalada de fábrica. Los puntos de llamada contra incendios certificados por América del Norte están disponibles en modelos de bot&ocute;n pulsador y vidrio roto y tienen una etiqueta instalada de fábrica para cumplir con la norma EN54-11.</p>src='http://ftp3..mx/usuarios/srodriguez/FEDERAL%20SIGNAL%20INDUSTRIAL/1.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>GRP (plástico reforzado con vidrio): Todos los modelos de Call Point cuentan con una carcasa de PRFV que es estable a los rayos UV, antiestática, ignífuga y resistente al calor, al impacto y a la corrosi&ocute;n. El gabinete de GRP hace que los puntos de llamada de Federal Signal sean extremadamente duraderos para soportar la presi&ocute;n, el daño y los elementos ambientales, lo que lo convierte en una soluci&ocute;n ideal para todas las aplicaciones industriales, peligrosas y contra incendios.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Opciones de conmutador simple vs. doble: Los puntos de llamada están disponibles con opciones de conmutador mantenimiento simple (SPDT) y doble (DPDT). Se debe elegir un modelo de un solo interruptor cuando se trabaja con un circuito independiente, mientras que se debe elegir un modelo de doble interruptor cuando se trabaja con un circuito dual.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Los puntos de llamada tienen un puente instalado de fábrica a través de los terminales de entrada 7 y 8 en los modelos de un solo interruptor. En un modelo de interruptor doble, los terminales de entrada 6, 7 y 8 se utilizan como contactos secundarios con común.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación dual: rotura de vidrio o botón pulsador
Característica 2	Certificación antideflagrante para zonas peligrosas
Característica 3	Bloqueo mecánico hasta restablecimiento manual
Característica 4	Compatible con sistemas de alarma y control de acceso
Característica 5	Diseñado para plantas químicas y refinerías
Característica 6	Señalización continua hasta confirmación de resolución