



Quemador piloto de encendido intermitente para sistemas de gas SmartValve, con varilla de encendido reemplazable y conector de conexión rápida

SKU: Q3450B1112/B

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$1,517.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El quemador piloto Q3450B1112/B pertenece a la serie Q3450 de Resideo y proporciona el encendido y la detección de la llama piloto en sistemas SmartValve de gas. Está conformado por un soporte, un objetivo piloto, un electrodo de tierra, una varilla de encendido reemplazable, un conjunto de orificio, un accesorio de compresión y un clip de resorte. Se utiliza en hornos de aire caliente, calderas residenciales, calefactores unitarios e infrarrojos y equipos de cocina comercial que emplean el sistema de encendido intermitente SmartValve. En aplicaciones de reemplazo, se instala en la misma ubicación y orientación que el quemador piloto original que sustituye.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Se usa en sistemas de encendido intermitente SmartValve SV94, SV95, SV96 y SV98Incluye varilla de encendido reemplazable Q3400AConector con llave integral para conexión rápida del encendedor y el sensor de llamaDisponible con patrón de llama frontal o a 20 grados hacia la izquierda o derechaEn reemplazos, se instala en la misma ubicación y orientación que el quemador piloto originalCable conductor con clasificación de operación hasta 450°CSe monta con soporte tipo B sobre el quemador principal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SistemaSmartValve (SV94/SV95/SV96/SV98)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajeSoporte estilo B</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operaciónCable conductor hasta 450°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>IncluyeConjunto de encendedor y varilla de llama reemplazable Q3400A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se usa en sistemas de encendido intermitente SmartValve SV94, SV95, SV96 y SV98
Característica 2	Incluye varilla de encendido reemplazable Q3400A
Característica 3	Conector con llave integral para conexión rápida del encendedor y el sensor de llama
Característica 4	Disponible con patrón de llama frontal o a 20 grados hacia la izquierda o derecha
Característica 5	En reemplazos, se instala en la misma ubicación y orientación que el quemador piloto original
Característica 6	Cable conductor con clasificación de operación hasta 450°C
Característica 7	Se monta con soporte tipo B sobre el quemador principal