

Soporte de Montaje para Antenas / Ajuste 140° Horizontal y Vertical / Capacidad 1.5 kg / Escala Graduada Integrada / Adaptador de Poste Incluido

SKU: QMP Marca: MIKROTIK Categoría: Montajes de Techo/ Pared

Garantía: 3 años

$188.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El QuickMount Pro es un soporte de montaje avanzado diseñado para antenas de pequeño formato utilizadas en enlaces punto a punto y cobertura sectorial. Permite la instalación tanto en superficies de pared como en postes de gran diámetro mediante el adaptador incluido, ofreciendo versatilidad en despliegues de infraestructura inalámbrica. Su mecanismo de articulación permite rotar la antena 140° en los planos horizontal y vertical, facilitando la optimización de la alineación del haz de radiación. La escala graduada integrada en ambos ejes de ajuste permite realizar alineaciones repetibles y documentables con precisión milimétrica. La construcción en material anvilnite garantiza durabilidad estructural en condiciones de intemperie prolongadas.

Características Generales
• Giro de antena: 140° horizontal y 140° vertical
• Capacidad de carga máxima: menos de 1.5 kg
• Ajuste preciso con escala graduada integrada en ambos ejes
• Material: anvilnite para alta durabilidad climática
• Adaptador de poste incluido para montaje en postes de gran diámetro
• Compatible con QMP-LDF y clip SXT de MikroTik
• Aplicación: antenas punto a punto y sectoriales de pequeño formato

Desempeño Mecánico
Rango de giro horizontal: 140°
Rango de giro vertical: 140°
Carga máxima soportada: < 1.5 kg
Escala graduada: integrada en ambos ejes de ajuste

Físicas y Materiales
Material principal: anvilnite
Resistencia: alta durabilidad en exterior
Montaje en pared: directo
Montaje en poste: mediante adaptador incluido

Contenido del Paquete
Soporte QuickMount Pro
Adaptador de poste
Elementos de fijación para montaje

Compatibilidad
Compatible con dispositivos de montaje en poste mediante adaptador incluido, clip SXT de MikroTik y adaptador QMP-LDF. Diseñado para antenas de pequeño formato en aplicaciones punto a punto y sectoriales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alineación precisa con escala graduada integrada en ambos ejes**
Característica 2	**Compatible con antenas punto a punto y sectoriales hasta 1.5 kg**
Característica 3	**Construcción en anvilnite para resistencia a condiciones climáticas extremas**
Característica 4	**Conversión de montaje pared a poste con adaptador incluido**
Característica 5	**Rotación simultánea horizontal y vertical de 140° para optimización de señal**
Característica 6	**Compatibilidad con clips SXT y QMP-LDF de MikroTik**