



Rack 2 Postes / 19 in / 45U / 2.13 m (7 ft) / Aluminio 6063-T6 / Roscado 12-24 UNC

SKU: EDR19FM45U Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Abiertos

\$5,294.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width:100%;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='margin-bottom:30px;'><p style='text-align:justify;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>El rack abierto de dos postes estándar EIA de 19 pulgadas ofrece una capacidad de 45 unidades de rack con una altura total de 2.13 m (7 ft). Fabricado en aluminio 6063-T6 de grado aeroespacial con un peso total de solo 27 lb (12.2 kg), este bastidor combina alta rigidez estructural con una maniobrabilidad que permite su transporte e instalación por un solo técnico sin necesidad de grúas o equipo especializado. Sus rieles roscados doble cara con patrón 12-24 UNC admiten el montaje frontal o posterior de equipos compatibles con el estándar EIA universal. Las marcas de unidad de rack (R/U) en los parámetros frontales y traseros garantizan una alineación precisa durante el despliegue. El acabado electrostático en color negro RAL 9005 sobre el perfil de aluminio asegura resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos de centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom:20px;'><h3 style='font-size:18px;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left:20px;color:inherit;opacity:0.8;'>Rack abierto de 2 postes estándar 19 inCapacidad: 45UAltura total: 2.13 m (7 ft)Material: Aluminio 6063-T6Peso total: 27 lb (12.2 kg)Rieles roscados doble cara 12-24 UNCPatrón de montaje EIA universalMarcas R/U frontales y traserasAcabado electrostático profesionalColor: Negro RAL 9005</div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;margin-bottom:30px;'><div style='flex:1 1 250px;min-width:250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;color:inherit;'><h4 style='margin-top:0;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Capacidad y Dimensiones</h4><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:0;color:inherit;opacity:0.8;'>Tipo: Rack abierto de 2 postesEstándar: 19 inCapacidad: 45UAltura: 2.13 m (7 ft)Peso total: 27 lb (12.2 kg)</div><div style='flex:1 1 250px;min-width:250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;color:inherit;'><h4 style='margin-top:0;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:0;color:inherit;opacity:0.8;'>Material: Aluminio 6063-T6Recubrimiento: Acabado electrostático profesionalColor: Negro RAL 9005</div><div style='flex:1 1 250px;min-width:250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;color:inherit;'><h4 style='margin-top:0;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Montaje y Estandarización</h4><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:0;color:inherit;opacity:0.8;'>Rieles: Roscados 12-24 UNC, doble caraPatrón de montaje: EIA universalMarcas de unidad: R/U frontales y traserasDespliegue: Instalable por un solo técnico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso de solo 12.2 kg para transporte e instalación ágil
Característica 2	Rieles roscados doble cara que permiten montaje frontal y posterior
Característica 3	Marcas R/U frontales y traseras para alineación precisa de equipos
Característica 4	Aluminio 6063-T6 con recubrimiento electrostático para máxima durabilidad
Característica 5	Compatibilidad universal con equipos de montaje EIA estándar
Característica 6	Instalación por un técnico sin grúas ni equipo especializado