



Rack Abierto de Instalación en Pared con Bisagras, Profundidad de 401 mm, 19 in de Ancho, 6 UR, Color Negro

SKU: WBH6E Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$5,121.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El soporte de montaje en pared con bisagras amplía el espacio del rack a la pared, maximizando el espacio en las salas de telecomunicaciones. Este producto se puede utilizar con otros accesorios para lograr una aplicación de rack de montaje en pared abierta para interconexión o pequeños equipos activos.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte bisagra para maximizar espacio en telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con equipos de 19 pulgadas de ancho <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares EIA/ECA-310-E y RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero negro con orificios roscados #12-24 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura extendida: 10.5 pulg. (266.7 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 20.2 pulg. (513 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad extendida: 15.8 pulg. (401.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de unidades de rack: 6 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio de montaje: Tamaño de rosca #12-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga estática: 60 lb (27.21 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: EIA/ECA-310-E, RoHS </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>El PanZone® Hinged Wall Mount Bracket permite aplicaciones de rack de montaje en pared abierta para interconexión o pequeños equipos activos. Es ideal para maximizar el espacio en salas de telecomunicaciones y puede usarse con otros accesorios Panduit como paneles de parcheo y bandejas de fibra óptica.</p> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura extendida: 10.5' (266.7 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 20.2' (513 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad extendida: 15.8' (401.5 mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Capacidad de Carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga estática: 60 lb (27.21 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho compatible: 19' rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: EIA/ECA-310-E <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte con bisagras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos #12-24 </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra extensible que maximiza espacio en salas de telecomunicaciones
Característica 2	Compatibilidad universal con equipos de 19 pulgadas de ancho
Característica 3	Cumplimiento EIA/ECA-310-E y RoHS para instalaciones corporativas
Característica 4	Orificios roscados #12-24 para montaje rápido de equipos
Característica 5	Carga estática de 60 lb (27.21 kg) para equipos de interconexión
Característica 6	Diseño abierto para aplicaciones de pequeños equipos activos