



Rack Abierto de Pared / 19in / 2.5 UR / Profundidad Ajustable 8 a 12 in (20.3 a 30.5 cm) / Acero Electroestático

SKU: LP-REP-1202.5    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Racks Abiertos

\$739.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack abierto de montaje en pared de 19 pulgadas y 2.5 unidades de rack, diseñado para instalaciones en espacios reducidos con alto tráfico de personal. La profundidad de los postes es ajustable entre 8 y 12 pulgadas (20.3 a 30.5 cm), permitiendo alojar equipos de distintas dimensiones. Permite expansión vertical mediante el apilamiento de racks del mismo modelo atornillados en la parte inferior. La estructura de acero con acabado electrostático negro incluye tapa superior para protección contra polvo y se fija al muro en dos puntos para garantizar estabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rack abierto de pared de 19 in, 2.5 UR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Profundidad ajustable: 8 a 12 in (20.3 a 30.5 cm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expansión modular mediante apilamiento de racks iguales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en pared con 2 puntos de fijación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapa superior anti-polvo integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura de acero con acabado electrostático negro</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Unidades de rack: 2.5 UR</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Ancho estándar: 19 in</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Profundidad ajustable: 8 a 12 in (20.3 a 30.5 cm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Capacidad de crecimiento mediante apilamiento</li><li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: interior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Material: acero</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Acabado: pintura negra electrostática</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Dimensiones exteriores máximas: 506 x 134 x 304.8 mm</li><li style='padding: 6px 0;'>• Fijación: 2 puntos en pared</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Rack abierto de pared 2.5 UR</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tapa superior anti-polvo</li><li style='padding: 6px 0;'>• Hardware de fijación a pared</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Profundidad ajustable para equipos de distintos tamaños       |
| Característica 2 | Expansión vertical mediante apilamiento de unidades idénticas |
| Característica 3 | Fijación dual en pared para mayor estabilidad                 |
| Característica 4 | Tapa superior integrada contra acumulación de polvo           |
| Característica 5 | Estructura de acero con acabado electrostático negro          |
| Característica 6 | Diseño compacto para áreas de paso restringido                |