



Rack Abierto Sísmico de 2 Postes Estándar de 19 in / 45U / 2.19 m (7.2 ft) de Altura / Capacidad 2,500 lb (1,134 kg) / Acero Calibre 10 (3.4 mm) / Certificación NEBS Zona 4 y OSHPD / Negro RAL 9005

SKU: ESDR19FM45U    Marca: HOFFMAN    Categoría: Racks Abiertos

\$47,119.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center; padding: 40px 20px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hoffman · ESDR19FM45U · Rack Sísmico 2 Postes</p><h2 style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;">Resistencia sísmica. Simplicidad de 2 postes.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto;">Acero calibre 10 completamente soldado. 2,500 lb de capacidad. Certificación NEBS Zona 4 y OSHPD. El rack que protege tu infraestructura sin complicar tu instalación.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="text-align: center; min-width: 100px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;">45U</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Capacidad</div></div><div style="text-align: center; min-width: 100px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">2,500 lb</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Carga máxima</div></div><div style="text-align: center; min-width: 100px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">NEBS Z4</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Certificación</div></div><div style="text-align: center; min-width: 100px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">79.8 kg</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Peso</div></div></div><!-- PILAR 1: CERTIFICACIÓN SÍSMICA --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 50px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Certificación</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">Probado donde otros fallan.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;">Certificación NEBS Telcordia GR-63-CORE Zona 4: probado con 500 lb de equipo instalado. Aprobación OSHPD OPM-0197-13 para instalaciones en California. No es una promesa de resistencia, es un resultado de laboratorio. Tu infraestructura cumple con las normas sísmicas más exigentes desde el día uno.</p></div></div><!-- PILAR 2: ACERO CALIBRE 10 --><div style="background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px; border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Estructura</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">Acero calibre 10. Soldadura completa.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 700px;">3.4 mm de espesor en cada unión soldada. Estructura de 2 postes que no flexiona bajo carga ni bajo vibración. Rieles roscados 12-24 UNC en ambos lados para instalación rápida. Patrón EIA universal 5/8" - 5/8" - 1/2" que conecta con la mayoría de racks del mercado. Rigidez sísmica sin sacrificar compatibilidad.</p></div><!-- PILAR 3: LIGERO PARA SER SÍSMICO --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 50px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Maniobrabilidad</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">79.8 kg. Sísmico sin ser una losa.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;">Dos técnicos lo mueven, lo posicionan y lo anclan. Cortes de entrada de cables superior e inferior. Orificios pretaladrados en la parte superior. Cascada frontal integrada. Provisión de conexión a tierra. Todo lo que necesitas para una instalación limpia, sin improvisaciones en obra.</p></div></div><!-- APLICACIONES --><div style="margin-bottom: 50px;"><h3 style="font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: center;">Dónde se instala</h3><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Data Center Zona Sísmica</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;">Infraestructura crítica en zonas de alto riesgo</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Gobierno</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;">Instalaciones con cumplimiento OSHPD</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Educación</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;">Campus y centros de investigación</p></div></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 50px;"><h3 style="font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px;"><div><h4 style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;">Físicas</h4><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Altura</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">2,185 mm (7.2 ft)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Ancho</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">679 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Profundidad</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">457 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Peso</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">79.8 kg (176 lb)</dd></div><div><h4 style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;">Montaje</h4><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Unidades de rack</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">45U</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Tipo de riel</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">Rosca 12-24 UNC, doble cara</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Patrón EIA</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">5/8" - 5/8" - 1/2"</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Capacidad de carga</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">2,500 lb (1,134 kg)</dd><div><h4 style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;">Certificaciones</h4><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">NEBS</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">Telcordia GR-63-CORE Zona 4</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">OSHPD</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">OPM-0197-13 (aprobado)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Prueba de carga</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">500 lb de equipo instalado</dd></div><div><h4 style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;">Material</h4><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Material</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">Acero calibre 10</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Grosor</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">3.4 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Acabado</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">Recubrimiento en polvo</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Color</dt><dd style="margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;">Negro RAL 9005</dd></div></div></div><!-- CIERRE --><div style="text-align: center; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Hoffman</p><h3 style="font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;">Protección sísmica sin complicar tu instalación.</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Compatible con racks estándar de 2 y 4 postes. Complemento completo de accesorios para gestión de equipos y cables.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación NEBS GR-63-Core Zona 4 bajo carga de 500 lb     |
| Característica 2 | Aprobación OSHPD OPM-0197-13 para instalaciones en California |
| Característica 3 | Acero calibre 10 soldado para máxima rigidez estructural      |
| Característica 4 | Capacidad de 2,500 lb en estructura ligera de 79.8 kg         |
| Característica 5 | Rieles roscados 12-24 UNC doble cara para montaje rápido      |
| Característica 6 | Patrón EIA universal compatible con equipos estándar de 19 in |