



Rack Abierto Sísmico de 4 Postes Estándar de 19 in / 45U / 2.19 m (7.2 ft) de Altura / Capacidad 2,500 lb (1,134 kg) / Acero 3.4 mm / Certificación NEBS Zona 4 y OSHPD / Negro RAL 9005

SKU: E4SDR19FM45U Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Abiertos

\$71,577.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- HERO --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center; padding: 40px 20px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'->Hoffman · E4SDR19FM45U · Rack Sísmico 4 Postes</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'->Cuando la tierra se mueve, tu infraestructura no.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto;'->Acero de 3.4 mm completamente soldado. 2,500 lb de capacidad. Certificación NEBS Zona 4 y OSHPD. El rack diseñado para mantener tu equipo en línea cuando todo lo demás se detiene.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'->45U</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;'->Capacidad</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'->2,500 lb</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;'->Carga máxima</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'->NEBS Z4</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;'->Certificación</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'->OSHPD</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;'->Aprobado</div></div><!-- PILAR 1: CERTIFICACIÓN SÍSMICA --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 400px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Certificación</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'->Probado donde otros fallan.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'->Certificación NEBS Telcordia GR-63-CORE Zona 4: probado con 1,000 lb de equipo instalado. Aprobación OSHPD OPM-0197-13 para instalaciones en California. No es una promesa de resistencia, es un resultado de laboratorio. Tu infraestructura cumple con las normas más exigentes del continente desde el día uno.</p></div><!-- PILAR 2: CAPACIDAD --><div style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px; border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Estructura</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'->2,500 libras. Sin pestañear.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 700px;'->Acero de 3.4 mm de espesor con soldadura completa en todas las uniones. Estructura de 4 postes que no flexiona, no vibra, no cede. Servidores, UPS, bancos de baterías, equipos de telecom de alta densidad. Todo cabe, todo se sostiene. Incluso cuando el suelo no se queda quieto.</p></div><!-- PILAR 3: PROFUNDIDAD AJUSTABLE --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 400px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Flexibilidad</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'->Profundidad que se adapta a tu equipo.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'->Ángulo del bastidor trasero ajustable de 0 a 993 mm. Cortes de entrada de cables superior e inferior. Orificios pretaladrados en la parte superior. Cascada frontal integrada. Tu equipo profundo cabe aquí, y los cables entran y salen por donde tú decides.</p></div><!-- PILAR 4: APLICACIONES --><div style='margin-bottom: 50px;'-><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: center;'->Dónde se instala</h3><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'->Data Center Zona Sísmica</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;'->Infraestructura crítica en zonas de alto riesgo</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'->Telecomunicaciones</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;'->Centrales y nodos de comunicación</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'->Gobierno</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;'->Instalaciones con cumplimiento OSHPD</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'->Salud</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 8px 0 0 0;'->Hospitales y centros de datos médicos</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 50px;'-><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: center;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px;'-><div><h4 style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;'->Físicas</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Ancho</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->679 mm</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Profundidad</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->1,013 mm</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Peso</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->170.55 kg (376 lb)</div></div><div><h4 style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;'->Montaje</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Unidades de rack</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->45U</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Tipo de orificio</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->Cuadrado para tuerca enjaulada</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Patrón EIA</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->5/8" - 5/8" - 1/2"</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Profundidad ajustable</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->0 a 993 mm</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Capacidad de carga</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->2,500 lb (1,134 kg)</div></div><div><h4 style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;'->Certificaciones</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->NEBS</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->Telcordia GR-63-CORE Zona 4</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->OSHPD</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->OPM-0197-13 (aprobado)</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Prueba de carga</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->1,000 lb de equipo instalado</div></div></div><h4 style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;'->Material</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Material</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->Acero</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Grosor</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->3.4 mm</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Acabado</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->Recubrimiento en polvo</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Color</div><div style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.85;'->Negro RAL 9005</div></div></div><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Hoffman</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'->Infraestructura que no se rinde. Ni ante la tierra.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'->Compatible con racks de 2 y 4 postes. Complemento completo de accesorios para gestión de equipos y cables.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura soldada en acero de 3.4 mm para alta carga
Característica 2	Profundidad ajustable de 0 a 993 mm para cualquier servidor
Característica 3	Orificios cuadrados EIA para tuerca enjaulada estándar
Característica 4	Expande racks existentes de 2 y 4 postes
Característica 5	Validado con 1,000 lb bajo condiciones sísmicas extremas
Característica 6	Diseño abierto de 4 postes para ventilación natural