



Rack de 2 Postes / 24 Unidades / 19" EIA-310D / Carga 460 kg / Base L para Piso / Acero Cal. 11 y 14

SKU: EI-RL-5524-DR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$2,724.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de dos postes con doble perforación para montaje de equipamiento de red, seguridad y telecomunicaciones en entornos profesionales. Estructura fabricada en acero al carbono calibre 11 y 14 con acabado de pintura electrostática horneada en color negro semi mate. Diseño con base tipo 'L' que permite fijación directa al piso, proporcionando estabilidad estructural bajo cargas de hasta 460 kg. Compatible con estándar EIA-310D de 19 pulgadas y 24 unidades de rack, con perforación cuadrada para tuerca enjaulada. Ensamble ligero de 11 kg que facilita su transporte e instalación en estaciones de monitoreo, centros de datos compactos y salas de equipamiento de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de 2 postes con doble perforación para charolas centrales reforzadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho estándar 19" conforme EIA-310D, 24 unidades de rack<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base tipo 'L' para fijación y anclaje al piso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Perforación cuadrada para uso con tuerca enjaulada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: acero al carbono calibre 11 y 14<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pintura electrostática horneada, color negro semi mate<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 460 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso del producto: 11 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 516 mm (ancho) x 1193 mm (alto) x 346 mm (profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón<li style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: estaciones de monitoreo de seguridad, grabadoras, switches y equipamiento de red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho estándar: 19" (EIA-310D)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de perforación: cuadrada (tuerca enjaulada)Doble perforación en poste: sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación: anclaje a piso requerido<li style='margin-bottom: 6px;'>Ensamble: ligero y de fácil armadoCondición de envío: desarmado en caja de cartón</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estaciones de monitoreo de seguridad<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje de grabadoras de video<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación de switches de redEquipamiento de telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble perforación para charolas centrales reforzadas
Característica 2	Base tipo L para anclaje seguro al piso
Característica 3	Peso de solo 11 kg para instalación ágil
Característica 4	Perforación cuadrada compatible con tuerca enjaulada
Característica 5	Pintura electrostática horneada en acabado negro semi mate
Característica 6	Capacidad de carga de 460 kg en estructura de acero