



Rack de 2 Postes / 24 UR / 19" EIA-310D / Carga 460 kg / Base L para Piso / Acero Cal. 11 y 14

SKU: EIRL-5524 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$2,373.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rack de dos postes diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos de pequeña y mediana escala. Fabricado en acero al carbono calibre 11 y 14, ofrece una capacidad de carga de 460 kg distribuida en 24 unidades de rack con ancho estándar de 19' conforme a la especificación EIA-310D. La perforación cuadrada permite el uso de tuercas enjauladas para montaje rápido de equipos. La base tipo L requiere fijación obligatoria al piso para garantizar la estabilidad estructural. Incluye instalación de tierra física integrada para protección del equipamiento conectado.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rack de 2 postes, 24 UR, ancho 19' EIA-310D</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de carga: 460 kg</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso del rack: 11 kg</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Base tipo L para anclaje a piso (obligatorio)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación de tierra física integrada</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: acero al carbono cal. 11 y 14</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: pintura electrostática horneada, color negro semi mate</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Envío desarmado en caja de cartón</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga: 460 kg</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Unidades de rack: 24 UR</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ancho: 19' EIA-310D</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de perforación: Cuadrada para tuerca enjaulada</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tierra física: Instalación integrada</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero al carbono cal. 11 y 14</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pintura: Electrostática horneada</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Negro semi mate</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 11 kg</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ancho: 516 mm</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alto: 1193 mm</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Profundidad: 346 mm</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 2 postes rack</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 2 secciones L superiores</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 2 secciones L inferiores</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tornillería para armado</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 24 tuercas enjauladas con tornillo (para 6 equipos)</li*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Instalación de tierra física</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 460 kg para equipamiento denso
Característica 2	Perforación cuadrada compatible con tuerca enjaulada estándar
Característica 3	Peso reducido de 11 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 4	Tierra física integrada para protección de equipos activos
Característica 5	Base tipo L con anclaje obligatorio para máxima estabilidad
Característica 6	Acabado electrostático horneado negro semi mate