



Rack de 2 Postes (Doble Perforación), Estándar 19", 24 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso.

SKU: EI-RL-5524-DR    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Racks Abiertos

\$2,662.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Doble perforación en poste (Ideal para charolas centrales reforzadas).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Rack de dos postes con base para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Liviano y fácil de armar.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ancho estándar de 19" (EIA-310D).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada.</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Acero al carbon Cal. 11 y 14.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Unidades rack:</strong> 24 UR.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pintura:</strong> Aplicación electrostática horneada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Negro semi mate.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Capacidad de carga:</strong> 460 Kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 11 Kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ancho: 516 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Alto: 1193 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Profundidad: 346 mm.</li> </ul> </li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Envío:</strong> Desarmado y empacado en caja de cartón.</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Centros de control de transmisión de datos via aire.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Administración cable de cobre y cables de parcheo de fibra.</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Postes rack.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Secciones L superiores.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Secciones L inferiores.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tornillería para armado.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>24 Tuercas enjauladas con tornillo para instalación de 6 equipos.</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble perforación para charolas centrales reforzadas       |
| Característica 2 | Base tipo L para anclaje seguro al piso                    |
| Característica 3 | Peso de solo 11 kg para instalación ágil                   |
| Característica 4 | Perforación cuadrada compatible con tuerca enjaulada       |
| Característica 5 | Pintura electrostática horneada en acabado negro semi mate |
| Característica 6 | Capacidad de carga de 460 kg en estructura de acero        |