



Rack de 2 Postes, Estándar 19", 24 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso.

SKU: EIRL-5524 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$2,318.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rack de dos postes con base tipo 'L' para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Liviano y fácil de armar <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho estándar de 19" (EIA-310D) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades rack: 24 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Aplicación electrostática horneada <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 460 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 4px;'>Ancho: 516 mm <li style='margin-bottom: 4px;'>Alto: 1193 mm <li style='margin-bottom: 4px;'>Profundidad: 346 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El equipo incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Postes rack <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Secciones L superiores <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Secciones L inferiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería para armado <li style='margin-bottom: 5px;'>24 Tuercas enjauladas con tornillo para instalación de 6 equipos </div> <!-- Sección de imagen de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación de Tierra Física para Rack de Telecomunicaciones</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 460 kg para equipamiento denso
Característica 2	Perforación cuadrada compatible con tuerca enjaulada estándar
Característica 3	Peso reducido de 11 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 4	Tierra física integrada para protección de equipos activos
Característica 5	Base tipo L con anclaje obligatorio para máxima estabilidad
Característica 6	Acabado electrostático horneado negro semi mate