



Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso.

SKU: EIRL-5545    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Racks Abiertos

\$3,076.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Rack de dos postes con base tipo 'L' para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Liviano y fácil de armar.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ancho estándar de 19" (EIA-310D).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada.</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Físicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Acero al carbon Cal. 11 y 14.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Unidades rack:</strong> 45 UR.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pintura:</strong> Aplicación electrostática homeada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Negro semi mate.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Capacidad de carga:</strong> 460 Kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 15 Kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; font-size: 14px;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho:</strong> 516 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alto:</strong> 2128 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Profundidad:</strong> 346 mm.</li> </ul> </li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Envío desarmado y empacado en caja de cartón.</strong></li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Centros de control de transmisión de datos via aire.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Administración cable de cobre y cables de parcheo de fibra.</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>El equipo incluye</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Postes rack.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Secciones L superiores.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Secciones L inferiores.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tornillería para armado.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>32 Tuercas enjauladas con tornillo para instalación de 8 equipos.</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Instalación de Organizadores</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/EPCOM%20INDUSTRIAL/PRODUCTOS2/EIRL5524/EIRL5524%20(8).JPG' alt='Instalacion de Equipo en el Rack'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Instalación de Tierra Física para Rack de Telecomunicaciones</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/EPCOM%20INDUSTRIAL/PRODUCTOS2/EIRL5524/Tierra%20F%c3%adsica%20para%20Rack.png' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Base tipo L para anclaje seguro al piso en instalaciones permanentes                |
| Característica 2 | Perforación cuadrada compatible con tuercas enjauladas sin herramientas adicionales |
| Característica 3 | Capacidad de carga 460 kg para equipamiento de red y telecomunicaciones             |
| Característica 4 | Pintura electrostática homeada para resistencia a la corrosión                      |
| Característica 5 | Envío desarmado para transporte optimizado y montaje sencillo                       |
| Característica 6 | Incluye 32 juegos de tuercas enjauladas con tornillos listos para uso               |