



Rack de Aluminio System de 7ft x 19in, 45UR, Con organizadores verticales, conexión de tierra y accesorios de montaje

SKU: RS3-07 Marca: SIEMON Categoría: Racks Abiertos

\$34,131.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables horizontales o troncales de alta capacidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizadores verticales con puertas ocultas para limpieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para 190 cables Cat6 en organizadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Rack completo de aluminio con lengüeta de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.1m x 685mm x 457.2mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: RS307 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 2.1m (7ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 685.0mm (27in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 457.2mm (18in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 45U <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 35kg (78lbs) con empaque <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Aproximadamente 190 cables Cat6 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Detalladas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizadores verticales con puertas con bisagras <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificios para montaje a piso <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con organizadores de cableado horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para bandeja de alimentación vertical (p/n RS-P04) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para apilamiento lateral sin interferencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras laterales con orificios para enrutamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras laterales compatibles con organizadores de gancho y bucle <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificios de acceso para enrutamiento entre racks adyacentes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 227kg (500lbs) en aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: CEA-310-E, UL 1863, RoHS </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes comerciales con alta densidad de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren gestión profesional de cables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los racks de aluminio están diseñados para uso con hardware de conexión y organizadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje de equipos activos, se recomiendan racks de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>1U = 44.5mm (1.75in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se envía desarmado en caja </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 190 cables Cat6 en organizadores verticales con puertas ocultas
Característica 2	Estructura de aluminio completa con lengüeta de conexión a tierra integrada
Característica 3	Diseño apilable lateral sin interferencia entre racks adyacentes
Característica 4	Compatibilidad con organizadores de cableado horizontal para troncales
Característica 5	Orificios para montaje directo a piso en instalaciones fijas
Característica 6	Profundidad 18 in (457.2 mm) optimizada para equipos de red estándar