



Rack de Cuatro Postes / 19" EIA-310D / 45 UR / Carga 1134 kg (2500 lbs) / Rieles Roscados #12-24 / Profundidad 584 mm (23 in)

SKU: R4P23 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$29,560.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de cuatro postes diseñado para infraestructuras de telecomunicaciones de alta densidad y centros de datos que requieren soporte de equipamiento crítico. Cumple con el estándar EIA-310D para montaje de equipos de 19 pulgadas. Su construcción en acero estructural de alta resistencia garantiza estabilidad bajo cargas elevadas, mientras que su diseño eléctricamente continuo facilita la implementación de puesta a tierra del conjunto instalado. Especialmente indicado para alojar UPS, servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red de peso considerable. Los rieles numerados y roscados con paso #12-24 permiten un montaje ágil y preciso, reduciendo errores de posicionamiento durante la instalación o el mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares EIA-310D para racks de 19"<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción en acero de alta resistencia estructural<li style='margin-bottom: 8px;'>45 unidades de rack para máxima capacidad vertical<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga hasta 1134 kg (2500 lbs)<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones 591 x 2134 x 584 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles numerados y roscados #12-24 para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura eléctricamente unida para facilitar conexión a tierra<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: soporte de equipo pesado como UPS, servidores, almacenamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso en cuartos de telecomunicaciones de alta capacidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho del sistema: 19"<li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad máxima: 23 in (584 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 1134 kg (2500 lbs)<li style='margin-bottom: 6px;'>Unidades de rack: 45 UR<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: EIA-310D<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de sistema: 19"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: acero de alta resistencia estructural<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones exteriores: 591 x 2134 x 584 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad máxima: 23 in (584 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles: numerados y roscados #12-24<li style='margin-bottom: 6px;'>Puesta a tierra: estructura eléctricamente unida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rack de cuatro postes R4P23<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles roscados #12-24 numerados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura eléctricamente unida para conexión a tierra simplificada
Característica 2	Soporta equipo pesado: UPS, servidores y almacenamiento
Característica 3	Rieles numerados que aceleran el montaje de equipos
Característica 4	Acero estructural de alta resistencia para máxima rigidez
Característica 5	Carga estática hasta 1134 kg sin deformación
Característica 6	Compatible con estándar 19" para equipamiento universal