



Rack de Cuatro Postes / 45 Unidades de Rack / 19" EIA / Carga 2500 lbs (1134 kg) / Profundidad 762 mm (30 in) / Rieles Numerados Roscados #12-24

SKU: R4P Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$31,115.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Rack de cuatro postes diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones e infraestructura de TI. Cumple con el estándar EIA-310D, garantizando compatibilidad universal con equipos de 19 pulgadas. Su construcción en acero proporciona una estructura eléctricamente unida que facilita la conexión a tierra del equipo montado. Soporta cargas de hasta 2500 lbs (1134 kg), permitiendo el alojamiento de equipos pesados como UPS, servidores y sistemas de almacenamiento. Los rieles numerados y roscados #12-24 permiten un montaje preciso y organizado. Con 45 unidades de rack, ofrece alta densidad de equipamiento en una configuración de dimensiones compactas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: Rack de cuatro postes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Unidades de rack: 45<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color: Negro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ancho del sistema: 19" EIA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Acero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rieles: Numerados y roscados #12-24<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Estándar: EIA-310D<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de carga: 2500 lbs (1134 kg)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: 2500 lbs (1134 kg)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidades de rack: 45<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estructura eléctricamente unida para conexión a tierra</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones exteriores: 591 x 2134 x 762 mm (ancho x alto x profundidad)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Profundidad máxima: 30 in (762 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Negro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rieles: Numerados y roscados #12-24</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rack de cuatro postes R4P</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándar EIA-310D para compatibilidad universal con equipos 19"
Característica 2	Estructura eléctricamente unida para conexión a tierra simplificada
Característica 3	Capacidad de carga 2500 lbs para equipos pesados como UPS y servidores
Característica 4	Rieles numerados y roscados #12-24 para montaje preciso de equipos
Característica 5	Construcción en acero para máxima resistencia estructural y durabilidad
Característica 6	Dimensiones compactas optimizadas para cuartos de telecomunicaciones de alta densidad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 16:47