



Rack de Cuatro Postes / 45 Unidades de Rack / Profundidad Ajustable 23 a 42 in / Carga Estática 907.2 kg / Rieles Roscados #12-24 / Estándar 19"

SKU: AR4P Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$22,005.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Rack de cuatro postes estándar de 19 pulgadas con profundidad ajustable de 23 a 42 pulgadas en incrementos de 0.5 pulgadas, que permite una única referencia para múltiples configuraciones de montaje. La altura extendida de 2136.9 mm proporciona mayor capacidad para alojar equipamiento de red, servidores y sistemas de cableado estructurado. Los postes estructurales delanteros y traseros permiten el montaje de organizadores de cables verticales, unidades de distribución de energía, bajadas y soportes verticales de amarre. La capacidad de carga estática de 907.2 kg garantiza la estabilidad para instalaciones con equipos de alto peso. Los rieles roscados #12-24 aseguran una fijación robusta del hardware montado. Cumple con los estándares EIA/ECA-310-E y UL 2416 para instalaciones profesionales de centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rack de 4 postes estándar 19"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Profundidad ajustable: 23 a 42 pulgadas (incrementos de 0.5 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura extendida: 2136.9 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de carga estática: 907.2 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rieles roscados #12-24<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color negro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad con organizadores de cables Panduit<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento: EIA/ECA-310-E, UL 2416<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 45 unidades de rack (45U)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura extendida: 2136.9 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Profundidad ajustable: 23 a 42 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Incrementos de ajuste: 0.5 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar de montaje: 19"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rieles roscados: #12-24</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Rack de 4 postes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Negro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Postes estructurales: Delanteros y traseros<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: Organizadores de cables verticales, PDU, bajadas, soportes verticales de amarre</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rack de cuatro postes AR4P<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rieles roscados #12-24 integrados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable en incrementos de 0.5 in para máxima flexibilidad de montaje
Característica 2	Altura extendida 2136.9 mm para mayor capacidad de equipos
Característica 3	Carga estática 907.2 kg para servidores y equipamiento pesado
Característica 4	Compatible con organizadores de cables verticales y accesorios Panduit
Característica 5	Cumple estándares EIA/ECA-310-E y UL 2416 para instalaciones profesionales
Característica 6	Rieles roscados #12-24 para fijación segura de equipos