



Rack de Cuatro Postes Estándar de 19", Rieles Roscados #12-24, Profundidad Ajustable de 23 a 42 in, 45 Unidades de Rack, Color Blanco

SKU: AR4PWH Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$25,210.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad ajustable de 23 a 42 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura extendida de 2136.9 mm para mayor capacidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga estática de 907.2 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con organizadores de cables Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con estándares EIA/ECA-310-E y UL 2416 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura extendida: 2136.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 515.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad extendida: 584.2 a 1066.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de unidades de rack: 45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de la rosca: #12-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad y Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de acero soldado <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga estática: 2000 lbs (907.2 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema autorrecuadrable <li style='margin-bottom: 5px;'>Pies orientados hacia adentro <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura completamente conectada a tierra </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rieles roscados #12-24</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Numeración de unidades de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones múltiples para montaje de accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Ocho ubicaciones de conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con accesorios Panduit </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Centros de datos</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Laboratorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para equipos activos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cableado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares y Certificaciones <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EIA/ECA-310-E <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 2416 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estantes de 19"W x 30"D <li style='margin-bottom: 5px;'>Estantes de 19"W x 23"D <li style='margin-bottom: 5px;'>Estantes de 19"W x 36"D <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para PDU <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajadas de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizadores verticales de cables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de anclaje para piso elevado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra integrada </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 907.2 kg para equipamiento denso
Característica 2	Profundidad ajustable para diferentes configuraciones de servidores
Característica 3	Sistema autorrecuadrable simplifica instalación y alineación
Característica 4	Altura extendida de 2136.9 mm maximiza espacio vertical
Característica 5	Estructura completamente conectada a tierra para protección eléctrica
Característica 6	Compatible con organizadores de cables para gestión ordenada