



Rack de Dos Postes / 13 Unidades de Rack / 19 in EIA-310D / Aluminio / Carga 300 lb (136 kg) / Rieles Roscados #12-24

SKU: R2P26 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$5,470.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de dos postes fabricado en aluminio con certificación EIA-310D para montaje de equipamiento de red, servidores y switches en formato 19 in. La estructura eléctricamente unida integra conexión a tierra continua, eliminando la necesidad de cables de puesta a tierra adicionales. Los rieles numerados y roscados con rosca #12-24 permiten el anclaje directo de equipos sin requerir tuercas enjauladas. Con capacidad de carga de 300 lb (136 kg) y dimensiones compactas de 516 x 708 x 83 mm, está diseñado para cuartos de telecomunicaciones certificados donde el espacio es limitado y la organización del cableado es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándar EIA-310D para equipos 19 in<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en aluminio con conexión a tierra integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 300 lb (136 kg)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rack de dos postes con 13 unidades de rack<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rieles numerados y roscados #12-24 para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones exteriores: 516 x 708 x 83 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar: EIA-310D
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho del sistema: 19 in
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 300 lb (136 kg)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidades de rack: 13 U</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Rack de dos postes
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Negro
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones exteriores: 516 x 708 x 83 mm (ancho x alto x profundidad)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión a tierra: Integrada en estructura
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rieles: Numerados y roscados #12-24</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rack de dos postes R2P26 con rieles numerados y roscados #12-24, construcción en aluminio con conexión a tierra integrada, 13 unidades de rack, color negro.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra integrada en estructura de aluminio para protección eléctrica continua
Característica 2	Rieles numerados y roscados #12-24 que agilizan montaje de equipos sin herramientas adicionales
Característica 3	Capacidad de carga 300 lb (136 kg) que soporta servidores, switches y equipos de red densos
Característica 4	Construcción compacta 516 x 708 x 83 mm para espacios de telecomunicaciones con restricción de área
Característica 5	Cumplimiento EIA-310D que garantiza compatibilidad universal con equipamiento 19 in
Característica 6	Diseño de dos postes que facilita acceso frontal y gestión de cableado en instalaciones certificadas