



Rack de Dos Postes Estándar de 19 in, Rieles Numerados y Roscados #12-24, Fabricado en Acero, 45 Unidades de Rack, Color Negro

SKU: R2PS Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$7,920.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>El rack de acero cumple con los estándares EIA-310D, construido en acero es capaz de aceptar equipamiento de 19' EIA. El metodo de contrucción del rack se asegura una estructura eléctricamente unido para facilitar la conexión a tierra.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Equipamiento de Red, Servidores, Switches, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para cuartos de telecomunicaciones certificados </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Rack de dos postes <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de Rack: 45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del sistema: 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles numerados: De abajo hacia arriba <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones exteriores: 514 x 2134 x 76mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 1000 Lbs (453Kg.) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura eléctricamente unida para conexión a tierra simplificada
Característica 2	Rieles roscados #12-24 con numeración ascendente para montaje ordenado
Característica 3	Carga máxima de 453 kg para equipamiento de red y servidores
Característica 4	Diseño compacto de 514 x 2134 x 76 mm para espacios reducidos
Característica 5	Cumplimiento EIA-310D para compatibilidad universal de equipos 19 in
Característica 6	Construcción en acero para alta durabilidad en centros de datos