



Rack de Dos Postes Estándar de 19", Numerado, Fabricado en Acero y 45 Unidades de Rack, Color Negro

SKU: RS1-07-S    Marca: SIEMON    Categoría: Racks Abiertos

\$6,757.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> El Rack System de Siemon ofrece una solución económica y duradera para montaje y sujeción de equipos informáticos en espacios de telecomunicaciones. Con conexión a tierra integrada, identificación visible de espacios U y compatibilidad con la gama completa de soluciones de gestión de cables de Siemon, el Value Rack ahorra tiempo, trabajo y espacio en diversas instalaciones interiores. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga hasta 544 kg (1200 lb)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de fácil acceso a los cables</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad total con organizadores Siemon</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla con herramientas manuales estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios marcados de 44.5 mm (1.75 in)</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Espacio U:</strong> 45U (1U = 1.75 in. (44.5mm))</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Altura:</strong> 2.1m (7 ft.)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 453mm (19 in.)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Profundidad:</strong> 76mm (3 in.)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 21kg (47 lbs.)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad de carga:</strong> 544kg (1200 lbs.)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero laminado en frío</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Acabado:</strong> Pintado, color negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Embalaje:</strong> Se envía desarmado en caja compacta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Normas:</strong> UL 1863, EIA-310-D, RoHS</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de características detalladas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Detalladas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de marco abierto de 2 postes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra integrada con bornes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificios roscados #12-24 en canales de 76mm (3 in.) de profundidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios U marcados y numerados</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificios de montaje para anclaje al piso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con herramientas manuales estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con organizadores horizontales y verticales</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios compatibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>VCM-(XX)D:</strong> Organizadores de cables verticales dobles RouteIT™</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>HCM-6-(X)U:</strong> Organizadores de cables horizontales con dedos de 152mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>SH-D19-01:</strong> Estante doble para equipos de 152mm de profundidad</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Capacidad de carga 544 kg para equipos de alta densidad            |
| Característica 2 | Espacios U numerados para identificación rápida de equipos         |
| Característica 3 | Conexión a tierra integrada con bornes para protección eléctrica   |
| Característica 4 | Compatible con organizadores de cables para gestión ordenada       |
| Característica 5 | Instalación con herramientas manuales estándar sin especialización |
| Característica 6 | Diseño de dos postes para acceso directo y mantenimiento eficiente |