



Rack de Montaje en Pared / 19 Pulgadas / 18 UR / Profundidad Ajustable 18/21.5/25 Pulgadas / Rieles Roscados #12-24 Numerados / Acero con Recubrimiento en Polvo

SKU: AWMR18 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$18,640.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rack de montaje en pared diseñado para instalaciones de infraestructura de red y telecomunicaciones en espacios con limitaciones de piso. Estructura de acero con recubrimiento en polvo negro que proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en entornos de centro de datos, salas de telecomunicaciones y armarios de red. Los rieles verticales roscados #12-24 incluyen numeración impresa de unidades de rack de abajo hacia arriba, facilitando la identificación precisa de posiciones durante el montaje de equipos. La profundidad ajustable en tres posiciones permite adaptar el rack a distintos tipos de equipos y restricciones de espacio en la pared, mientras las ranuras integradas de gestión de cables mantienen el orden del cableado de red y alimentación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple con estándares EIA/ECA-310-E para equipos de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Disponible en configuraciones de 9, 12 o 18 unidades de rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción en acero con recubrimiento en polvo negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Profundidades ajustables: 18, 21.5 o 25 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ranuras integradas para gestión de cables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Número de unidades de rack: 18 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar: EIA/ECA-310-E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de equipos aceptados: 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidades ajustables: 18 / 21.5 / 25 pulgadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura extendida: 33.65 pulgadas (854.7 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho total: 20.31 pulgadas (515.9 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad extendida: 25 pulgadas (635 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Recubrimiento en polvo<li style='padding: 6px 0;*>Material: Acero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones de Rieles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orientación de numeración: De abajo hacia arriba<li style='padding: 6px 0;*>Rieles verticales con orificios roscados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable en tres posiciones para adaptarse a distintos equipos y espacios de instalación
Característica 2	Rieles verticales roscados #12-24 con numeración ascendente para identificación rápida de unidades
Característica 3	Construcción en acero con recubrimiento en polvo negro para durabilidad en entornos de infraestructura
Característica 4	Ranuras integradas de gestión de cables para organización ordenada del cableado de red
Característica 5	Cumplimiento de estándar EIA/ECA-310-E para compatibilidad con equipos de 19 pulgadas
Característica 6	Capacidad de 18 unidades de rack para montaje de switches, paneles de parcheo y equipos activos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 07:31