



Rack de Montaje en Pared / 19in / Profundidad Ajustable 18-25 in / 9 UR / Rieles Roscados #12-24 / Acero con Recubrimiento en Polvo

SKU: AWMR9 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$13,283.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de montaje en pared de 9 unidades de rack con profundidad ajustable, diseñado para instalaciones de infraestructura de red y telecomunicaciones en espacios reducidos. La estructura en acero con recubrimiento en polvo resistente cumple con los estándares EIA/ECA-310-E para equipos de 19in de ancho. Los rieles roscados #12-24 incluyen numeración clara impresa de abajo hacia arriba, facilitando la identificación de posiciones durante el montaje de equipos. Las ranuras integradas permiten una gestión eficiente de cables, mientras que las áreas de conexión a tierra en ambos lados aseguran la protección eléctrica de los componentes instalados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Profundidad ajustable: 18 in, 21.5 in o 25 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándares EIA/ECA-310-E para equipos de 19in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción en acero con recubrimiento en polvo resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rieles roscados #12-24 con numeración de abajo hacia arriba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranuras integradas para gestión de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Área de conexión a tierra en ambos lados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 9 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho compatible: 19 in (EIA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad ajustable: 18 / 21.5 / 25 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: EIA/ECA-310-E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de riel: Roscado #12-24</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura extendida: 16.83 in (427.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho total: 20.31 in (515.9 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad extendida: 25 in (635 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con recubrimiento en polvo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rack de montaje en pared AWMR9<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rieles roscados #12-24 numerados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hardware de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable en tres posiciones para adaptarse a distintos equipos
Característica 2	Cumplimiento EIA/ECA-310-E para equipos estándar de 19in
Característica 3	Rieles numerados de abajo hacia arriba para instalación precisa
Característica 4	Ranuras integradas para gestión organizada de cables
Característica 5	Área de conexión a tierra en ambos lados para seguridad eléctrica
Característica 6	Construcción en acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad