



Rack Estándar 19" de 4 Postes, Acero, 24 Unidades, Profundidad Ajustable.

SKU: EI-QR-3224-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$4,702.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características destacadas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con estructura de 4 postes con profundidad ajustable (610 - 940 mm).<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con ruedas de uso rudo (LP-CAST-72-SET) No incluidos.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con organizadores verticales linkedpro (LPCV-24S-DR, LPCV-24-URL) o panduit (WMPV22E).<li style="margin-bottom: 5px;">Rack estándar de 19" de ancho, acorde a norma ANSI/TIA RS-310-D.<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye 24 tuercas enjauladas + 24 tornillos con arandelas para instalación de equipos.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sección de características físicas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Separador --></div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">Sección de características físicas --></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Dimensiones: 550 x 1147 x 610-940 (ancho x alto x profundidad).</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">Peso: 19.4 Kg.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Capacidad de carga estática: 400 Kg.</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">Fabricación: Laminado de acero rolo en frío, calibre 16.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Pintura: Aplicación electrostática color semi mate.</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">Entrega: Desarmado y empacado en caja de cartón.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable 610-940 mm para adaptarse a equipos de distintos tamaños
Característica 2	Capacidad de carga estática de 400 kg para infraestructura densa
Característica 3	Compatible con organizadores verticales LinkedPro y Panduit para gestión de cables
Característica 4	Incluye 24 tuercas enjauladas y tornillos con arandelas listo para instalación inmediata
Característica 5	Compatible con ruedas de uso rudo para movilidad opcional en centro de datos
Característica 6	Fabricado en acero calibre 16 con pintura electrostática para durabilidad prolongada