



SKU: EI-QR-3245-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

Precios con IVA incluido

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;`> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Especiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caudro frontal y trasero totalmente soldado para ofrecer la mejor estabilidad posible <li style='margin-bottom: 5px;'>Rack estándar de 19' de acuerdo a estandar ANSI/TIA 953-310-D <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Postes para instalación de servidores y otros equipos pesados que necesitan 4 puntos de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para instalación de ruedas <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima circulación de Aire al menor costo <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad Ajustable de 610 a 940 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 32 tuercas enjauladas y 32 tornillos para instalación de equipo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidores de Videograbación o de almacenamiento tipo DELL <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de Datos de alta capacidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones de distribución avanzada de cableado estructurado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='padding-left: 20px; margin-top: 10px;'>Material: Acero Calibre 16</div> <div style='margin-top: 10px;'>Peso: 30.1 kg</div> <div style='margin-top: 10px;'>Dimensiones exteriores: 550 x 2079 (Ancho x Alto)</div> <div style='margin-top: 10px;'>Profundidad Ajustable: 610 a 940 mm</div> <div style='margin-top: 10px;'>Unidades Rack: 45</div> <div style='margin-top: 10px;'>Carga máxima: 900 kg (Suponiendo una carga distribuida uniformemente)</div> <div style='margin-top: 10px;'>Envío: Desarmado y empacado en caja de cartón</div> <div style='margin-top: 10px;'>Incluye: 32 tuercas enjauladas con tornillo y arandela plástica</div> <div style='margin-top: 10px;'>Compatible con ruedas: <div class='text-body' style='text-decoration-line: none; color: inherit; font-weight: 600;'>LP-CAST-72-SET</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pintura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding-left: 20px; margin-top: 10px;'>Color: Negro, tonalidad semi-mate</div> </div> </div> </div> <hr style='border: 1px solid black;'>

Característica 1	Estructura totalmente soldada para máxima estabilidad de equipos pesados
Característica 2	Profundidad ajustable de 610 a 940 mm para adaptarse a diferentes servidores
Característica 3	Capacidad de carga 900 kg distribuida para centros de datos de alta densidad
Característica 4	Preparación para instalación de ruedas facilitando reubicación del equipo
Característica 5	32 tuercas enjauladas y 32 tornillos incluidos para montaje inmediato
Característica 6	Diseño 4 postes con sujeción en 4 puntos para servidores y equipos de peso elevado