



Rack PanZone® de Montaje en Pared, de 19in, Profundidad Ajustable, Rieles Numerados y Roscados #12-24, 9 UR, Color Negro

SKU: AWMR9 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$13,957.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'>
<p>El rack de montaje en pared de profundidad ajustable cumple con los estándares EIA/ECA-310-E, está disponible en 9, 12 o 18 UR, construido en acero y es capaz de aceptar equipos EIA de 19' de ancho. Cuenta con profundidades ajustables de 18 in, 21.5 in o 25 in. Los rieles de montaje del equipo son de estilo roscado #12-24. Los rieles de montaje del equipo incluyen la numeración impresa de las unidades de rack de abajo hacia arriba.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura extendida (pulg.): 16.83 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura extendida (mm): 427.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (pulg.): 20.31 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (mm): 515.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad extendida (pulg.): 25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad extendida (mm): 635 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de unidades de Rack: 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Con recubrimiento en polvo </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles verticales: Orificios roscados #12-24 con numeración del espacio del Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad ajustable del bastidor de montaje en pared de acero: Profundidades de 18 in, 21.5 in y 25 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Área para conexión a tierra: En cada lado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranuras para gestión de cables: Sí </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable en tres posiciones para adaptarse a distintos equipos
Característica 2	Cumplimiento EIA/ECA-310-E para equipos estándar de 19in
Característica 3	Rieles numerados de abajo hacia arriba para instalación precisa
Característica 4	Ranuras integradas para gestión organizada de cables
Característica 5	Área de conexión a tierra en ambos lados para seguridad eléctrica
Característica 6	Construcción en acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad