



Rack Sismico 4 Postes / 19 in / 45U / 2.19 m (7.2 ft) / 2,500 lb (1,134 kg) / NEBS Z4 / OSHPD

SKU: E4SDR19FM45U Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Abiertos

\$79,753.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rack abierto sísmico de 4 postes está diseñado para soportar equipos de misión crítica en entornos de telecomunicaciones y centros de datos expuestos a riesgos sísmicos. Con una capacidad de carga de 2,500 lb (1,134 kg) y estructura completamente soldada en acero de 3.4 mm, proporciona estabilidad estructural bajo condiciones extremas. Su profundidad ajustable de 0 a 993 mm permite albergar equipos de diferentes dimensiones, mientras que los orificios cuadrados EIA facilitan el montaje con tuerca enjaulada estándar. Cumple con la certificación NEBS Telcordia GR-63-Core Zona 4, habiendo sido probado con 1,000 lb de equipo instalado, y cuenta con la aprobación OSHPD OPM-0197-13 para instalaciones en el estado de California. La compatibilidad con racks de 2 y 4 postes existentes permite expandir la infraestructura sin reemplazar el equipamiento previo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack abierto sísmico de 4 postes, estándar 19 pulgadasAltura de 45U (2.19 m / 7.2 ft)Capacidad máxima de carga: 2,500 lb (1,134 kg)Fabricado en acero de 3.4 mm con estructura soldadaProfundidad ajustable: 0 a 993 mmOrificios cuadrados EIA para tuerca enjauladaCertificación NEBS Telcordia GR-63-Core Zona 4Aprobación OSHPD OPM-0197-13Color: Negro RAL 9005Compatible con racks de 2 y 4 postes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;'>Desempeño y Certificación</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 2,500 lb (1,134 kg)Certificación: NEBS Telcordia GR-63-Core Zona 4Prueba sísmica con 1,000 lb de equipo instaladoAprobación OSHPD OPM-0197-13 (California)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero de 3.4 mmEstructura: Completamente soldadaAltura: 45U / 2.19 m (7.2 ft)Profundidad ajustable: 0 a 993 mmColor: Negro RAL 9005</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;'>Montaje y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar: 19 pulgadas con orificios cuadrados EIAMontaje: Tuerca enjauladaCompatible con racks de 2 postesCompatible con racks de 4 postes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura soldada en acero de 3.4 mm para alta carga
Característica 2	Profundidad ajustable de 0 a 993 mm para cualquier servidor
Característica 3	Orificios cuadrados EIA para tuerca enjaulada estándar
Característica 4	Expande racks existentes de 2 y 4 postes
Característica 5	Validado con 1,000 lb bajo condiciones sísmicas extremas
Característica 6	Diseño abierto de 4 postes para ventilación natural