



Radar de Navegación / 50 W Estado Sólido / Alcance 72 MN / Antena 3 pies / Compresión de Pulsos / Seguimiento 50 Objetivos

SKU: 000-15758-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$149,958.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar de navegación marítima con tecnología de estado sólido de 50 W, equivalente en desempeño a sistemas de magnetrón de 12 kW. Incorpora antena de matriz abierta de 3 pies con compresión de pulsos avanzada para resolución superior de objetivos. Alcance operativo configurable desde 6 hasta 72 millas náuticas. Sistema de detección Doppler VelocityTrack para identificación de amenazas de colisión, complementado con seguimiento de hasta 50 objetivos simultáneos mediante tecnología ZoneTrack en dos áreas definidas por el operador. Funcionamiento en doble rango simultáneo permite visualización de zonas próximas y distantes sin cambio de configuración. Tiempo de preparación reducido: operativo inmediato desde modo de espera, y entre 16 y 25 segundos desde encendido completo. Interfaz adaptativa con modos preconfigurados para navegación en puerto, costa afuera, monitoreo meteorológico y detección de bandadas de aves.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 50 W estado sólido (equivalente a 12 kW magnetrón)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 72 millas náuticas (mínimo 6 MN)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología VelocityTrack: detección Doppler para prevención de colisiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ZoneTrack: seguimiento de 50 objetivos en dos áreas definidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble rango de operación simultáneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión de pulsos avanzada de alta nitidez<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modos de operación: puerto, costa afuera, clima, aves<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alertas de objetivos peligrosos para radar y AIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de inicio: inmediato desde standby; 16-25 segundos desde encendido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antena de matriz abierta: 3 pies de longitud</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Potencia de transmisión: 50 W estado sólido<li style='padding: 6px 0;'>• Alcance: 6 a 72 millas náuticas<li style='padding: 6px 0;'>• Equivalente a radar de magnetrón: 12 kW<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de seguimiento: 50 objetivos<li style='padding: 6px 0;'>• Áreas de seguimiento ZoneTrack: 2 definidas por usuario<li style='padding: 6px 0;'>• Rangos simultáneos: 2 (doble visualización)<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología de compresión de pulsos avanzada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de antena: Matriz abierta<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud de antena: 3 pies<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología de estado sólido (sin magnetrón)<li style='padding: 6px 0;'>• Tiempo de calentamiento: 0 segundos (standby instantáneo)<li style='padding: 6px 0;'>• Tiempo de inicio desde apagado: 16-25 segundos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Radar Halo 2003 con antena de 3 pies<li style='padding: 6px 0;'>• Accesorios de instalación</div></div></div>