



Radar Domo / Alcance 36 NM / Compresión de Pulso 25W / Rotación 60 RPM / ARPA / Bajo Consumo / 5.9 kg

SKU: 000-14536-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$48,343.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radar domo de compresión de pulso diseñado para embarcaciones que requieren vigilancia radarica continua con alcance extendido. Integra tecnología VelocityTrack de 25W que permite la detección de blancos desde distancia cero, eliminando zonas ciegas en proximidad a la embarcación. La rotación a 60 RPM garantiza refresco de imagen cada segundo, facilitando el seguimiento de objetivos en movimiento. El sistema ARPA automatiza el cálculo de rumbo, velocidad y CPA de blancos múltiples, reduciendo carga operativa del timonel. Arquitectura dual range permite visualizar simultáneamente zonas cercanas y lejanas sin conmutación manual. Perfil compacto de 223 mm de altura y peso de 5.9 kg simplifica la instalación en mástiles y arcos de embarcaciones medianas. Tecnología InstantOn elimina el tiempo de calentamiento del magnetrón tradicional, disponibilidad inmediata tras encendido. Consumo energético optimizado para operación prolongada sin descarga excesiva de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Alcance operativo: 0 a 36 millas náuticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compresión de pulso: 25W VelocityTrack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Seguimiento automático de destino: Tecnología ARPA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Velocidad de rotación: 60 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango dual para monitoreo simultáneo cercano/lejano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología InstantOn: sin tiempo de calentamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Bajo consumo de energía<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Perfil bajo y peso ligero: 5.9 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 0 a 36 NM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión de pulso: 25W VelocityTrack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rotación: 60 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Seguimiento ARPA automático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango dual<li style='padding: 6px 0;*>Tecnología InstantOn</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 223 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 510 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 5.9 kg<li style='padding: 6px 0;*>Bajo consumo de energía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radar domo HALO20+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de radar: 10 m<li style='padding: 6px 0;*>Cable adaptador Ethernet</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de blancos desde 0 NM con compresión de pulso 25W
Característica 2	Seguimiento automático ARPA de múltiples objetivos simultáneos
Característica 3	Rotación 60 RPM para actualización de imagen cada segundo
Característica 4	Operación dual range para monitoreo cercano y lejano combinado
Característica 5	Perfil bajo 223 mm y peso reducido 5.9 kg para instalación versátil
Característica 6	Tecnología InstantOn sin tiempo de calentamiento ni espera