



Radar EVOLoop de BEA / Detección Avanzada Para Reemplazar Lazos Magnéticos y Fococeldas / Campo de Detección Hasta 7 Metros en 3 Zonas Configurables Por Medio de App

SKU: 10-EVoloop    Marca: BEA    Categoría: Accesorios

\$13,777.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Detección de movimiento y presencia.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tecnología de microondas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Campo de detección hasta 7 metros.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Voltaje de operación de 12 a 24 VDC VAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Grado de protección IP65</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones 50 x 150 x 68 mm</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>3 zonas de detección</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>3 salidas de relevador</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ángulo de cobertura de 140°</li> </ul> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/10EVoloop/235015-aplicaciones\_10evoloop.png' alt='Aplicaciones 10EVoloop'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;\*> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;\*>EVoloop es la alternativa a los lazos magnéticos de inducción y las fococeldas, sustituyendo el trabajo duro por el trabajo inteligente. Gracias a su campo de visión de 140°, puede configurar hasta 3 zonas virtuales de forma independiente para adaptarse a su aplicación. EVoloop puede activar no solo la apertura y el cierre de la barrera, sino también los sistemas de emisión de tickets y reconocimiento de matrículas. Además, protege tanto a vehículos como a peatones (EN 12453 tipo D), reduciendo el riesgo de contacto con la barrera en cualquier entorno y condición.</p> <!-- Notas adicionales --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>Notas adicionales</h3> <p style='text-align: center; margin: 15px 0;\*>Requiere aplicación Evollop (Disponible en Android y iOS)</p> <p style='text-align: center; margin: 15px 0;\*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección simultánea de vehículos y peatones sin contacto físico                 |
| Característica 2 | 3 zonas virtuales independientes configurables vía aplicación móvil              |
| Característica 3 | Ángulo de cobertura de 140° para monitoreo amplio del área                       |
| Característica 4 | Reemplazo directo de lazos magnéticos y fococeldas tradicionales                 |
| Característica 5 | 3 salidas de relé para integración flexible con barreras y sistemas de control   |
| Característica 6 | Alimentación dual 12-24 VDC/VAC para compatibilidad con instalaciones existentes |