



SKU: DS-TDSB0G-FK/120M Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 45%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/specs/radar/hikvision%20launched%20security%20radar.png' alt='Logo Hikvision' /> </div> <!-- Video introductorio --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; height: 100%; border: none;' loop muted controls>

<source src='https://ftp3.mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/specs/radar/Radar%20HIK%20-%20Solucion%20de%20Alarmas%20de%20Hikvision.mp4' type='video/mp4' /> </video> </div> <!-- Sección de videos explicativos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>

<div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Introducción al Radar de Seguridad</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/a4W1d-tNxE' allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Demostración del Radar de Seguridad</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/3R4BVkhFUcW' allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>

<div style='flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>

Max. 4 líneas de disparo y 16 zonas Banda de frecuencia seleccionable Vincula hasta 4 domos PTZ para el seguimiento automático del objetivo Varios radares pueden conectarse a un domo PTZ Admite 4 elevadores

 </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>

Alimentación: 36 Vcc / 24 Watts y 24 Vcc / 24 Watts Temperatura de operación: -40°C a 65°C Dimensiones: 228 x 206 x 61 mm Peso: 1.8Kg Protección IP67 (Exterior) / IK10 Altura de instalación: 2 a 4 metros

 </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>

Rango de detección: 120 metros Ángulo de detección: 120° Salidas de alarma: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>

4 salidas: 30 VCD / 125 VCA / 1A

 Modelos compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos de PTZ compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>

DS-2DE7A225IW-AEB(T5) DS-2DE7A232IW-AEB(T5) DS-2DE7A425IW-AEB(T5) DS-2DE7A432IW-AEB(T5) DS-2DE7A7825IW-AEB(T5) DS-2SE7C425MWG-EB/26F0 DS-2SE7C432MWG-EB/26 DS-2DF8442IXG DS-2DF8442IXG-ELW DS-2DF8442IXG-EL DS-2DF8C442IXG-ELW DS-2DF8C842IXG-ELW DS-2DY7236IX(AT5)

 </div> <!-- Imagen de solución completa --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones clave --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>

<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones clave</h3> <p>El radar de seguridad de Hikvision utiliza tecnología de vanguardia para determinar con precisión la ubicación y el rastro de movimiento de hasta 32 intrusos potenciales por radar, incluso en las condiciones climáticas más adversas.</p> <p>El radar de seguridad de Hikvision es ideal para monitorear espacios grandes y expuestos con mal tiempo, y donde el entorno perimetral es demasiado complejo para el despliegue de cámaras de video vigilancia.</p> <p>Gracias a su confiabilidad en todos los climas, amplio ángulo de detección y capacidades de detección de intrusos ultra precisas, esta solución de vanguardia es perfecta para ubicaciones como puertos, aeropuertos y grandes áreas industriales abiertas.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>

Objeto de detección Ángulo de detección de hasta 120° Hasta 15,000m² de área de detección

 Hasta 3 objetos simultáneamente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguimiento automático con hasta 4 cámaras PTZ vinculadas
Característica 2	Banda de frecuencia seleccionable para evitar interferencias
Característica 3	4 relés de alarma con capacidad de 1 A para activación directa
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 65°C para climas adversos
Característica 5	Múltiples radares conectables a un solo domo PTZ compartido
Característica 6	Altura de instalación flexible de 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft) sin pérdida de desempeño