



SKU: DS-TDSB0G-FK/60M Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/jiosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p><h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Solución de Conexión por Video Radar</h2><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;'><video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/jiosa/HIKVISION/specs/radar/Radar%20HIK%20-%20Solucion%20de%20Alarmas%20de%20Hikvision.mp4' loop muted controls></video></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><h3 style='text-align: center; font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Introducción al Radar de Seguridad</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px; src='https://www.youtube.com/embed/a4W1dVtnxE' allowfullscreen></iframe></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><h3 style='text-align: center; font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Demostración del Radar de Seguridad</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px; src='https://www.youtube.com/embed/3R4BVKhFUCU' allowfullscreen></iframe></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Max. 4 líneas de disparo y 16 zonas<li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de frecuencia seleccionable<li style='margin-bottom: 5px;'>Vincula hasta 4 domos PTZ para el seguimiento automático del objetivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Varios radares pueden conectarse a un domo PTZ<li style='margin-bottom: 5px;'>Admite 4 relevadores</div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 36 Vcc / 24 Watts y 24 Vcc / 24 Watts<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 228 x 206 x 61 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.8Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 (Exterior) / IK10<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de instalación: 4 metros</div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección: 60 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de detección: 120°<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 4<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 30 VCD / 125 VCA / 1 A</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0; padding: 15px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos de PTZ compatibles</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DE7A225IW-AEBT5<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DE7A232IW-AEBT5<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DE7A425IW-AEBT5<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DE7A432IW-AEBT5<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DE7A825IW-AEBT5<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2SE7C425MWG-EB/26F0<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DF8A442IXG-ELY<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DF8A442IXG-EL</div><div style='text-align: center; color: inherit; text-decoration: underline;'>DS-2DF8A442IXG</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones clave</h3><p style='color: inherit;'>El radar de seguridad de Hikvision utiliza tecnología de vanguardia para determinar con precisión la ubicación y el rastro de movimiento de hasta 32 intrusos potenciales por radar, incluso en las condiciones climáticas más adversas.</p><p style='color: inherit;'>El radar de seguridad de Hikvision es ideal para monitorear espacios grandes y extensos con mal tiempo, y donde el entorno perimetral es demasiado complejo para el despliegue de cámaras de video vigilancia.</p><p style='color: inherit;'>Gracias a su confiabilidad en todos los climas, amplio ángulo de detección y capacidades de detección de intrusos ultra precisas, esta solución de vanguardia es perfecta para ubicaciones como puertos, aeropuertos y grandes áreas industriales abiertas.</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 60 m de distancia de detección<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de detección de hasta 120°<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 1800m² de área de detección<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 32 objetivos simultáneamente<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 16 zonas definidas por el usuario<div style='text-align: center; color: inherit; text-decoration: underline;'>DS-2DF8A442IXG</div></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta fiabilidad</h3><p style='color: inherit;'>Debido a que la precisión del radar no se ve afectada por el clima, complementa el sistema tradicional de CCTV en condiciones tales como lluvia, nieve o niebla densa.</p><img style='width: 100%; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin: 20px 0; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSTDSB0GFK/60M/220395-slide1.jpg' alt='Radar de seguridad en condiciones clim

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de 32 objetos en 16 zonas programables con 3 tipos de configuración
Característica 2	Sincronización automática con hasta 4 cámaras PTZ para seguimiento de objetivos
Característica 3	4 salidas de relé configurables para integración con sistemas de alarma y control
Característica 4	Banda de frecuencia seleccionable para evitar interferencias en entornos con múltiples radares
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 65°C para instalaciones en climas severos
Característica 6	Múltiples radares pueden vincularse a un solo domo PTZ para cobertura redundante