



Radar Marino HALO24 / 48 NM de Alcance / Domo Compacto de 24 Pulgadas / Tecnología de Compresión de Pulso / Velocidad de Rotación 60 RPM / Tecnología VelocityTrack Doppler / Compatible con G09/12XSE, G07 XSR, NSS evo2, NSS evo3

SKU: 000-14535-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$59,788.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Sección de overview --><div style='margin-bottom: 30px;'-><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'->El radar marino HALO24 es una solución compacta y avanzada diseñada para embarcaciones pequeñas, ofreciendo detección de alta calidad en distancias cortas, medias y largas. Con su tecnología de compresión de pulso y enfoque de haz, proporciona una detección precisa sin compromisos en cualquier rango seleccionado. Su diseño en domo de 24 pulgadas y su capacidad de operación en doble rango lo hacen ideal para la navegación en aguas congestionadas o con poca visibilidad.</p><!-- Sección de características principales --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Principales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Alcance máximo de 48 nm desde un domo compacto de 24 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'->Tecnología avanzada de compresión de pulso con enfoque de haz<li style='margin-bottom: 8px;'->Operación en doble rango simultáneo para monitorear distancias cercanas y lejanas<li style='margin-bottom: 8px;'->Rotación ultrarrápida de 60 RPM en rangos de hasta 1.5 nm<li style='margin-bottom: 8px;'->Tecnología VelocityTrack Doppler para evitar colisiones<li style='margin-bottom: 8px;'->Modos de operación: puerto, mar abierto, clima y aves<li style='margin-bottom: 8px;'->Seguimiento de objetivos MARPA (hasta 10 objetivos, 20 en doble rango)<li style='margin-bottom: 8px;'->Encendido instantáneo desde modo de espera</div></div><!-- Sección de detalles técnicos --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Detalles Técnicos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Alcance máximo 48 nm<li style='margin-bottom: 8px;'->Tamaño del domo 24 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'->Velocidad de rotación 60 RPM<li style='margin-bottom: 8px;'->Tecnología Compresión de pulso y VelocityTrack Doppler<li style='margin-bottom: 8px;'->Modos de operación Puerto, mar abierto, clima, aves<li style='margin-bottom: 8px;'->Seguimiento MARPA Hasta 10 objetivos (20 en doble rango)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Compatibilidad G09/12XSE, G07 XSR, NSS evo2, NSS evo3, NSO evo2, NSO evo3 (requiere NOS 18.2 o superior)<li style='margin-bottom: 8px;'->Compatibilidad R2009 y R3016 (requiere NOS 18.3)</div></div></div><!-- Sección de aplicaciones y casos de uso --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Navegación en Aguas Congestionadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'->Ideal para evitar colisiones con tráfico marítimo; tiempo intenso.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Monitoreo de Condiciones Climáticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'->Permite detectar células de tormenta a larga distancia mientras se monitorean obstáculos cercanos.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Navegación en Condiciones de Poca Visibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'->Proporciona una imagen clara y actualizada del entorno en situaciones de niebla o lluvia intensa.</p></div></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de colisiones con tecnología Doppler VelocityTrack en tiempo real
Característica 2	Operación en doble rango simultáneo para vigilancia cercana y lejana
Característica 3	Rotación ultrarrápida de 60 RPM para actualización instantánea en rangos cortos
Característica 4	Seguimiento MARPA de hasta 20 objetivos en modo de doble rango
Característica 5	Enfoque de haz con compresión de pulso para precisión en cualquier distancia
Característica 6	Domo compacto de 24 pulgadas ideal para embarcaciones pequeñas