



Radio airMAX Bullet-M2HP, hasta 100 Mbps, frecuencia de 2 GHz (2412 - 2472 GHz), No incluye adaptador PoE

SKU: BULLETM2-HP Marca: UBIQUITI Categoría: 2.4 GHz

\$1,447.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1 puerto de datos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RF: Conector Tipo N Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: airOS® 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de Operación: Access Point, Estación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24 VDC, 0.5 A (No Incluye Adaptador PoE, recomendado POE-24-12W) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 152 x 37 x 31 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 180 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40°C a 80°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Polaridad Simple (Vertical o Horizontal). La polaridad está en función de la antena <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegue variable <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño revolucionario <li style='margin-bottom: 5px;*>Escalable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Bullet-M2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Throughput</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/BulletM/banda.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Durabilidad</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/BulletM/power.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Enlaces de Largo Alcance</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/BulletM/range.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Integración Plug and Play</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/BulletM/pluginplay.PNG' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de canal ajustable de 5 a 40 MHz para flexibilidad espectral
Característica 2	Procesador Atheros MIPS para rendimiento optimizado en campo
Característica 3	Diseño escalable con despliegue plug and play
Característica 4	Conector RF tipo N macho para integración con antenas externas
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 80°C sin degradación
Característica 6	Polaridad simple configurable vertical u horizontal