



Radio Backhaul PTP, Antena integrada de 8 dBi, MIMO 4X4, 5.1 - 6.4 GHz, IP67, Velocidad hasta 3 Gbps, Adaptación automática al entorno, Monitoreo a través de la nube

SKU: B6X Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Otras Bandas

\$18,709.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen y descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 20px 0;*>B6X</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El Mimosa B6x es una de las soluciones de backhaul sin licencia más rápidas de la industria. Es Modular, con la capacidad de conectar antenas giratorias compatibles con N5-X (parabólica, no incluida). Con lo último en con tecnologías Wi-Fi 6E OFDMA y acceso a nuevas bandas de 6 GHz, el B6x logra una latencia extremadamente baja velocidades de hasta 3,4 Gbps y alta confiabilidad con nuevas funciones de lucha contra el ruido.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Recomendado Hasta 10 KM con la antena adecuada.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características RF</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de canal: Canales simples o duales 160 MHz, 320 MHz capacidad agregada de canal.<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 5150-6425 MHz.<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: 24 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de operación: El equipo funciona solo como PTP de otro B6X.<li style='margin-bottom: 5px;*>Firmware: Actualizar firmware para correcto funcionamiento.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía: 30 Watts.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 290 mm x 167 mm x 89 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.7 kg.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en Operación: -40° C hasta 55 °C (-40° F hasta 131° F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP67<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: 2 Puertos SFP+<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector Ethernet: 1 Puerto Ethernet 10/100/1000</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Sugeridos (Venta por separado)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Inyector PoE: POE50V<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de corriente: PCC53</div><!-- Sección de cards adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz Local.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 3 años de Garantía.<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones RoHS.</div></div><!-- Botón de herramienta Mimosa --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*>Herramienta de diseño Mimosa</div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6E con OFDMA para latencia ultrabaja en enlaces críticos
Característica 2	Doble canal 160/320 MHz para capacidad agregada y throughput máximo
Característica 3	Antena integrada 8 dBi con opción a parabólica externa para mayor alcance
Característica 4	Operación exclusiva PTP con otro B6X para seguridad de enlace dedicado
Característica 5	Gestión en la nube para monitoreo remoto y administración centralizada
Característica 6	IP67 con resistencia a condiciones extremas de intemperie