



Radio de alto rendimiento / 4.9-5.9 GHz / 200+ Mbps / 25 dBi / 802.11n / IP55 / Latencia ultra baja

SKU: C050900M191C Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Bandas 5 Ghz / 2.4 Ghz

\$3,093.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>>La serie ePMP™ Force L representa una solución de conectividad inalámbrica de alto rendimiento diseñada para despliegues profesionales en entornos con alta interferencia electromagnética. Opera en un extenso rango de frecuencias de 4.9 a 5.9 GHz con capacidad real superior a 200 Mbps, empleando tecnología 802.11n optimizada para aplicaciones que demandan latencia mínima. Su antena integrada de 25 dBi maximiza el alcance y la estabilidad del enlace, mientras que la clasificación IP55 garantiza operación confiable en condiciones ambientales desafiantes. La arquitectura de modulación adaptativa desde MCS0 (BPSK) hasta MCS15 (64QAM) asegura el mejor equilibrio entre throughput y robustez del enlace según las condiciones del canal.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Capacidad real de 200+ Mbps para transmisión de datos intensivaRango de frecuencia 4.9 - 5.9 GHz con canales de 5, 10, 20 y 40 MHzAntena de alto rendimiento con 25 dBi de gananciaProtección IP55 contra ingreso de polvo y proyección de aguaModulación adaptativa MCS0 (BPSK) hasta MCS15 (64QAM)Cifrado AES 128 bits de grado militar para seguridad de datosFirewall con reglas L2/L3 para control de tráfico avanzadoLatencia ultra baja optimizada para aplicaciones en tiempo realFlexibilidad total: modos PTP (punto a punto), PMP (punto a multipunto) sin sincronía y operación TDDGestión centralizada mediante cnMaestro™ en nube o localConfiguración masiva y gestión del ciclo de vida del dispositivoAcceso de gestión seguro vía HTTPS/SSH<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Radio y RF</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 5.9 GHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Capacidad real: 200+ Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Tecnología: 802.11n</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Ganancia de antena: 25 dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Ancho de canal: 5 | 10 | 20 | 40 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Modulación adaptativa: MCS0 (BPSK) hasta MCS15 (64QAM)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Seguridad y red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Cifrado: AES 128 bits</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Firewall: Reglas L2/L3</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Gestión segura: HTTPS/SSH</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Protección física: IP55</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Operación y gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Modos de operación: PTP, PMP sin sincronía, TDD</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Plataforma de gestión: cnMaestro™ (nube o local)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Funciones de gestión: Configuración masiva, gestión del ciclo de vida, servicios de seguridad</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Latencia: Ultra baja para aplicaciones en tiempo real</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y agua
Característica 2	Cifrado AES 128 bits grado militar
Característica 3	Gestión centralizada con cnMaestro
Característica 4	Modos PTP y PMP flexibles
Característica 5	Firewall L2/L3 integrado
Característica 6	Latencia ultra baja para tiempo real