



Radio Enlace 5 GHz / 867 Mbps / Antena 23 dBi / IP65 / Emparejamiento Automático / Administración en la Nube

SKU: RG-AIRMETRO460F Marca: RUIJIE Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,072.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio enlace de 5 GHz diseñado para despliegues profesionales de WISP y videovigilancia CCTV en exteriores. Integra antena de 23 dBi con estándar 802.11ac Wave2 para alcanzar velocidades de hasta 867 Mbps en configuraciones punto a punto o punto a multipunto. El emparejamiento automático por botón físico reduce el tiempo de instalación a 30 segundos sin intervención de configuración manual. La administración centralizada en la nube permite monitoreo en tiempo real con topología de red completa, identificación automática de fallas y alarmas proactivas. El diseño IP65 garantiza operación continua bajo condiciones climáticas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar inalámbrico: 802.11ac Wave2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Banda de operación: 5150 - 5850 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad máxima: 867 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Antena integrada: 23 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia de transmisión: hasta 26 dBm (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerto Ethernet: 10/100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modos de operación: Estación base (AP) o CPE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Topologías soportadas: Punto a punto (PtP) o punto a multipunto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Emparejamiento: Botón de auto-emparejamiento (30 segundos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Administración: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto), plataforma en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Funciones inteligentes: Mapa térmico con IA para optimización de puente</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 802.11ac Wave2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad: Hasta 867 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Banda: 5150 - 5850 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ganancia de antena: 23 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia TX: Hasta 26 dBm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: Resistente a condiciones extremas</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Funciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Administración: Web local, app móvil remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nube: Monitoreo, topología real, alarmas automáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• IA: Mapa térmico para optimización de enlace</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Emparejamiento en 30 segundos sin configuración manual
Característica 2	Mapa térmico con IA para optimización de enlaces PtP
Característica 3	Operación dual como AP/CPE en punto a punto o multipunto
Característica 4	Potencia de transmisión hasta 26 dBm para mayor alcance
Característica 5	Administración remota vía web y aplicación móvil
Característica 6	Diseño IP65 para despliegue en exteriores extremos