



Radio Enlace Inalámbrico / 5 GHz / 867 Mbps / Antena Integrada 23 dBi / IP65 / Emparejamiento Automático 30 s / Administración Cloud

SKU: RG-AIRMETRO460G Marca: RUIJIE Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,673.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Radio enlace inalámbrico de exterior diseñado para despliegues profesionales de redes WiSP y sistemas de videovigilancia CCTV. Integra antena de alto ganancia y transceptor 802.11ac Wave2 en banda de 5 GHz, permitiendo establecer puentes punto a punto o configuraciones multipunto con throughput de hasta 867 Mbps. El mecanismo de emparejamiento automático reduce el tiempo de instalación a 30 segundos, eliminando la necesidad de configuración manual previa en campo. La administración se realiza mediante interfaz web para acceso local, aplicación móvil para gestión remota o en sitio, y plataforma cloud centralizada que proporciona monitoreo basado en topología real, mapa térmico con inteligencia artificial para análisis de cobertura, y alarmas automáticas de identificación de fallos. La carcasa con grado de protección IP65 garantiza operación continua en ambientes con exposición a polvo, lluvia y rangos de temperatura extremos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Estándar inalámbrico: 802.11ac Wave2<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Banda de operación: 5150 - 5850 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ancho de banda máximo: 867 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Antena integrada: 23 dBi<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Modos de operación: Estación base (PtP), AP/CPE, CPE multipunto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Emparejamiento automático: 30 segundos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Mapa térmico con IA para análisis de cobertura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alarma automática de identificación de problemas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración: Interfaz web (LAN), app móvil (local/remoto), plataforma cloud (remoto)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: 802.11ac Wave2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Banda: 5150 - 5850 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Throughput: Hasta 867 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antena: 23 dBi integrada<li style="padding: 6px 0;">Emparejamiento: 30 segundos</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP65<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto: Gigabit Ethernet<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso: Exterior, condiciones extremas</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Administración</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaz web (red local)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación móvil (local/remoto)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plataforma cloud (remoto)<li style="padding: 6px 0;">Mapa térmico con IA</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Topología real y completa</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Alarmas automáticas de fallos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Emparejamiento automático en 30 segundos sin configuración manual
Característica 2	Mapa térmico con IA para diagnóstico visual de cobertura del enlace
Característica 3	Triple administración: web local, app móvil y plataforma cloud remota
Característica 4	Operación flexible como estación base PtP, AP/CPE o CPE multipunto
Característica 5	Protección IP65 para despliegue en exteriores con condiciones climáticas extremas
Característica 6	Estándar 802.11ac Wave2 para radioenlaces de alto rendimiento