



SKU: RP-5AC-GEN2 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,549.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características -> </div>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RF: 2 x HP-SMA, 1 x GPS</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo: iOS 8</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Modos de Operación: Access Point, Estación</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal ajustable:</div><div style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>PTP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz</div><div style='margin-bottom: 5px;'>PtMP: 10/20/30/40 MHz</div></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 5150 - 5875 MHz (depende del país)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Atheros MIPS</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: WPA2 AES</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 VDC, 1 A. Adaptador PoE Gigabit</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 88 x 230 x 40 mm</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 400 g</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 a 80° C</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 1 A</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Avanzadas</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Radio de administración en 2.4 GHz</div><div style='margin-bottom: 5px;'>SNR mejorado</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Inmunidad al ruido mejorada</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa metálica con protección EMI</div><div style='margin-bottom: 5px;'>GPS integrado</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Circuitos airPrism</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Análisis de espectro en tiempo real airView</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 0;'><p>*Los valores de rendimiento y la cantidad de clientes pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales y de instalación de los clientes CPE's.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Radio Wi-Fi de administración</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>El Rocket® Prism AC integra un radio Wi-Fi separado para una configuración rápida y fácil usando un dispositivo móvil.</p><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Protección contra descargas mejorada</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>El Rocket® Prism AC ofrece una protección mejorada contra eventos ESD.</p><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>La tecnología patentada airPrism de Ubiquiti brinda un radio selectivo y de un rendimiento avanzado, lo cual aísla las señales dentro del canal operativo para aumentar la capacidad y el rendimiento en implementaciones de co-localización.</p><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Diseñado para alto rendimiento</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>El Rocket® Prism AC cuenta con una carcasa de metal con protección EMI, GPS, circuitos airPrism y analizador de espectro en tiempo real airView® para ofrecer la mejor eficiencia y rendimiento.</p><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Cobertura de banda completa en 2.4 y 5 GHz</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>El Rocket® Prism SAC ofrece una cobertura completa del espectro de 5 GHz con un solo radio, y la banda de 2.4 GHz está cubierta por el Rocket® Prisma ZAC.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Sincronización GPS</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 0 0 10px 0;'><video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' src="https://www.ui.com/microsite/static/media/gps-c.d01b94e6.mp4" autoplay loop muted playsinline></video></div><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Filtro Activo de RF AirPrism</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 0 0 10px 0;'><video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' src="https://www.ui.com/microsite/static/media/rf-c.2dc9712f.mp4" autoplay loop muted playsinline></video></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Model Comparison</h3><div style='overflow-x: auto;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; color: inherit;'><thead style='background-color: #f0f0f0;'><tr><th style='padding: 12px 8px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ccc;'><div style='margin-bottom: 10px;'>M5</div><div style='margin-bottom: 10px;'>RP-SAC-Gen2</div></th><th style='padding: 12px 8px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ccc;'><div style='margin-bottom: 10px;'>RP-SAC-Gen2</div></th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 12px 8px; vertical-align: top;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Ancho de banda</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Velocidad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Garantía</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Incluye</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Precio</div></td><td style='padding:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 500 Mbps con tecnología airMAX AC
Característica 2	Ancho de canal ajustable hasta 80 MHz para enlaces PTP
Característica 3	Tecnología airPrism para inmunidad mejorada al ruido RF
Característica 4	Radio de administración independiente en 2.4 GHz
Característica 5	2 conectores RP-SMA para antenas externas direccionales
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40 a 80 °C