



Radio Estación Base airMAX AC Lite hasta 500 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz)

SKU: R5AC-LITE Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,218.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RF: 2 x RP-SMA <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo: airOS® 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 V, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 162 x 84 x 37 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 250 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a 80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Point (Recomendable hasta 25 Clientes) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estación <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>PTMP: 10/20/30/40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerte seguridad WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;'>Escalable <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rocket5AC Lite <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador PoE Gigabit 24 V 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida de instalación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Procesamiento superior</h3> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología avanzada airMAX</h3> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>airOS 8</h3> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento avanzado</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación PTP hasta 80 MHz para enlaces de alto rendimiento
Característica 2	Modo PTMP con soporte hasta 25 clientes simultáneos
Característica 3	Seguridad WPA2-AES para protección de datos críticos
Característica 4	Alimentación PoE Gigabit 24V para instalación simplificada
Característica 5	Procesador Atheros MIPS para estabilidad en tráfico intenso
Característica 6	Anchos de canal ajustables 10-80 MHz según requerimiento de enlace